

PC日本三菱工程7022IR现货供应-中国总代理

产品名称	PC日本三菱工程7022IR现货供应-中国总代理
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PC日本三菱工程7022IR 特性:低粘度;透明 应用领域:医用包装
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

产品详情

现货供应pc 日本三菱工程7022IR透明浅蓝色 低粘度 易脱模原料 PC日本三菱工程7022IR现货供应-中国总代理

特性	低粘度;透明
应用领域	医用包装

PC日本三菱工程7022IR物性表

现货日本三菱工程POM颗粒部分型号如下：

日本三菱POM F10-01主要性能：共聚物，高粘度。

日本三菱POM F10-02主要性能：耐化学性，热稳定性，耐磨蚀性，粘度高。

日本三菱POM F20-03主要性能：中等粘性。

日本三菱POM F20-52主要性能：抗紫外线，耐化学性，热稳定性，耐气候影响性。

日本三菱POM F20-61主要性能：抗静电剂，抗静电性，静电防止。

日本三菱POM F20-73R1主要性能：低挥发。

日本三菱POM F25-03主要性能：热稳定性好，耐磨性好，中粘度。

日本三菱POM F30-03主要性能：低粘度。

日本三菱POM F40-03特性备注：共聚物，高流动,热稳定性。

日本三菱POM FG2020特性备注：良好的抗蠕变，高刚度，中等耐热性，中粘度。

日本三菱POM FG2025特性备注：25%玻纤增强级。

日本三菱POM FL2010主要性能：PTFE润滑剂10%，低摩擦系数，耐磨损性良好。

日本三菱POM FL2020主要性能：PTFE润滑剂20%，低摩擦系数，耐磨损性良好。

日本三菱POM FT2020主要性能：20%填充物。

日本三菱POM FU2050主要性能：共聚物，抗撞击性良好。

日本三菱POM FX-11主要性能：共聚物，润滑剂，低摩擦系数，经润滑，耐磨损性良好。

日本三菱POM FX-11J主要性能：共聚物，润滑剂，低摩擦系数，经润滑，耐磨擦性良好。