

CLW80QZF6090大功率自吸式洒水泵

产品名称	CLW80QZF6090大功率自吸式洒水泵
公司名称	随州亿丰泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市曾都区经济开发区交通大道
联系电话	0722-3249829 13635730266

产品详情

型号:CLW80QZF-60/90N(S) 流量(m³/h):60 扬程(m):90 输入轴转速(r/min):1180 轴功率(kw):22.5
自吸高度(m):6.5 自吸时间(min/5m):1.0 效率:65% 备注:左、右旋转

型号:CLW65QZF-40/45N(S) 流量(m³/h):40 扬程(m):45 输入轴转速(r/min):1450 轴功率(kw):9.25
自吸高度(m):6.5 自吸时间(min/5m):1.0 效率:65% 备注:左、右旋转

CLW65QZF-40/45N(S)型与CLW80QZF-60/90N(S)型洒水车泵，是在多年研制自吸式离心泵经验的基础上研制成功的产品。泵性能符合机械部标准《洒水车水泵技术条件》QC/T29114-93中对泵规定的要求。本产品具有结构简单，运行平稳，自吸性能强，效率高，使用可靠，安装维修方便等特点。

结构特点

- 1、该系列泵为带有增速箱的自吸离心泵，主要由泵体、叶轮、机械密封、轴、增速箱等部件组成。
- 2、泵工作时需要的动力直接由汽车发动机通过取力器提供。
- 3、泵的吸入管路不必安装底阀。具有结构紧凑，操作维护方便，效率高等优点。吸入管进口应置于网罩内，网罩通孔总面积应大于 300 cm²，网孔直径应小于6mm。
- 4、泵的轴封采用机械密封，因此泵运行可靠、寿命长。

售后服务

本公司产品实行“三包”，严格履行合同义务，遵守“用户至上，信誉第一”原则。保质期为一年，在保质期内确因产品制造质量而发生损坏或不能正常工作时，负责免费为用户更换或修理。

注意事项

- 1、泵工作前必须将泵内灌满引水，否则机械密封损坏造成漏水。工作时进口管不得漏气，吸水口必须浸没于水中，防止空气吸入。
- 2、气温低于零度时，工作完成后，必须放干泵内的水，否则因结冰胀破泵箱体。
- 3、当水源含有泥沙、杂物取水时应严防吸入损坏机械密封。
- 4、在正常自吸高度内，泵启动后2分钟，还未出水，请立即停机检查。

销售经理：李程

销售热线：13635730266 13986437876

办公电话：0722-3249829

图文传真：0722-3235186

商务QQ：184414853

电子邮箱：184414853@qq.com

了解更多信息请点击：<http://www.zbclw.com>

公司地址：湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园