

# 80QZF-6090N自吸式洒水车泵

产品名称	80QZF-6090N自吸式洒水车泵
公司名称	随州亿丰泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市曾都区经济开发区交通大道
联系电话	0722-3249829 13635730266

## 产品详情

自吸式洒水车泵80QZB(F)-60/90N(S)、65QZ-40/45N、65QZ-40/50N、80QZ-40/32S(N)、80QZ-40/42N(S)、50QZ-12/32S(N)、50QZ-8/25S(N)、80QZB(F)-60/80N(S)、80QZB(F)-40/90S(N)、80QZB(F)-60/62S(N)、80QZ-60/25N(S)、65QZB(F)-50/110N、65QZB(F)-40/120N、65QZB(F)-30/130N

### 产品概述

#### 一、用途和特点

QZB(F)系列洒水车泵，是在多年研制自吸式离心泵经验的基础上研制成功的国家专利产品。并在多年生产80QZ的基础上作了较大的改进，泵的结构更可靠，使用维修更方便，泵性能符合部颁标准《洒水车技术条件》QC/T29114-93中对泵规定的要求。该泵也可用来输送汽油、煤油、柴油等石油产品。当输送石油产品时，订货时必须说明。本产品具有结构简单、运行平稳、效率高、使用可靠等优点。

#### 二、主要技术性能指标

型号: 80QZB(F)-60/90N(S)洒水车泵 泵进口直径:80mm 泵具有自吸能力 流量(m<sup>3</sup>/h): 60 扬程(m): 90  
输入轴转速(r/min): 1180 轴功率(kw): 22.5 自吸高度(m): 6.5 自吸时间(min/5m): 1.0 效率:65%  
备注: 左、右旋转

型号: 65QZ-40/45N洒水车泵 泵进口直径:65mm 泵具有自吸能力 流量(m<sup>3</sup>/h): 40 扬程(m): 45  
输入轴转速(r/min): 1450 轴功率(kw): 9.25 自吸高度(m): 6.5 自吸时间(min/5m): 1.0 效率:65%

型号：80QZB(F)-60/80N洒水泵 泵进口直径:80mm 泵具有自吸能力 流量(m<sup>3</sup>/h): 60 扬程(m): 80  
输入轴转速(r/min): 1180 轴功率(kw) :20.5 自吸高度(m): 6.5 自吸时间(min/5m): 1.5 备注：左旋  
效率:65%

型号:80QZB-40/90N洒水泵流量(m<sup>3</sup>/h):40扬程(m): 90输入轴转速(r/min): 1480轴功率(18kw) :24自吸高度(m):  
6.5 自吸时间(min/5m): 1.0 效率:60% 备注: 左、右旋转

型号:80QZB-40/90S洒水泵流量(m<sup>3</sup>/h):40扬程(m): 90输入轴转速(r/min): 1480轴功率(18kw) :24自吸高度(m):  
6.5 自吸时间(min/5m): 1.0 效率:60% 备注: 左、右旋转

型号:65QZB-40/120N洒水泵流量(m<sup>3</sup>/h):40扬程(m): 120输入轴转速(r/min): 1480轴功率(20kw)  
:24自吸高度(m): 6.5 自吸时间(min/5m): 1.0 效率:60% 备注: 左、右旋转

型号:65QZB-30/130 N洒水泵流量(m<sup>3</sup>/h):30扬程(m): 130输入轴转速(r/min): 1480轴功率(18kw)  
:24自吸高度(m): 6.5 自吸时间(min/5m): 1.0 效率:60% 备注: 左、右旋转

### 三、工作原理及管路安装要求

该系列泵采用外混式自吸结构，泵内应存有适量的液体。泵启动后，叶轮旋转，叶轮进口处形成负压，吸入管路中的气体与泵内液体混合，通过压出室进入气液分离室。由于气液的比重差，气体从液体中分离出来，从出口管中排出，液体在气液分离室中下沉，经多次循环，直到吸入管内的气体排净而充满液体，完成自吸过程，泵开始正常输液。因此，为保证泵具有良好的自吸性能，必须满足以下条件： 1、

泵工作前，泵内的液体存量必须高于泵轴，因此泵进口处必须接一个向上弯的弯管再接一个水平管和快速接头，快速接头中心线必须高于泵轴中心线300毫米。

2、进口管路系统必须保证不漏气。

3、吸水管的吸入头必须浸没于水下，以免空气吸入水管。

4、出口管道与泵出口连接时必须保证直管长度 200毫米后再接弯管。

### 四、售后服务

本公司产品实行“三包”，严格履行合同义务，遵守“用户至上，信誉第一”原则。保质期为一年，在保质期内确因产品制造质量而发生损坏或不能正常工作时，负责免费为用户更换或修理。

销售经理：李程

销售热线：13635730266 13986437876

办公电话：0722-3249829

图文传真：0722-3235186

商务 QQ：184414853

电子邮箱：184414853@qq.com

了解更多信息请点击：<http://www.zbclw.com>

公司地址：湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园