

冷轧板24芯光纤配线箱 ‘ 可以定做产品、 供应不求

产品名称	冷轧板24芯光纤配线箱 ‘ 可以定做产品、 供应不求
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	65.00/个
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

冷轧板24芯光纤配线箱 ‘ 可以定做产品、 供应不求
光纤分线箱、 光纤分纤箱、 光纤楼道箱、 光纤分光箱、 光纤分配箱、 光纤直熔箱、 冷轧板24芯光纤配线箱 ‘ 可以定做产品、 供应不求
光纤熔接箱、 光纤网络箱、 光配箱、 光缆分纤箱、 光缆分线箱、 光缆配线箱、 光缆楼道箱、 光缆分光箱、 光缆分配箱、 光缆直熔箱、 冷轧板24芯光纤配线箱 ‘ 可以定做产品、 供应不求
光缆熔接箱、 光缆网络箱、 普纬达通信为适应我国电信、 冷轧板24芯光纤配线箱 ‘ 可以定做产品、 供应不求
移动、 联通、 广电光纤配线箱、 FTTH的推行， 普纬达通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH、 FTTH光配线网络处理方案。 商品首要包含MODF光纤总配线架、 室外通讯机柜， 三网合一光纤配线架， 三网合一光缆交接箱， 三网合一光纤楼道箱， ODF光纤配线架、 网络机柜、 光缆交接箱， 光分路器箱， 光纤分线箱， ONU光纤配线箱， 光缆分线盒， 光缆接头盒， 光缆终端盒， 冷接子， 光纤跳线， 配线光缆、 皮线光缆、 室内布线光缆、 无源器材、 线路辅佐设备等。。 型号：12芯、 24芯、 36芯、 48芯、 60芯、 72芯、 96芯、 144芯、 材质：冷轧板、 不锈钢、 SMC、 [ABS](#)

、 安装方式：壁挂式、 抱杆式、 挂墙式、 嵌入式、 镶嵌式、 室外、 室内等带防水功能、 使用区：移动
联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTH FTTP、 [宁波](#)
市普纬达通信设备厂专业为电信、 移动、 联通、 铁通、 广电供应配套产品

双层结构的设计， 上层为光分器配线层， 下层为光纤熔接层； 光分器模块采用抽屉式模块化设计， 具有很强的互换性和通用性。 主要技术参数（符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求） 工作环境温度： - 40 ~ +60 环境湿度： 95%(+40) 大气压力： 70 kPa ~ 106kPa 光缆进入数量： 1 × 2根（下进缆） 皮纤进入数量： 8 × 2根（下进纤） 适配器： SC/PC 接地排耐电压水平： 3000V(DC)/10mA/1min 绝缘电阻： 2 × 10⁴M /500V 外形尺寸： 550mm × 510mm × 120mm。皮线光缆采用专用卡槽设计， 可带活接头入盒， 固定可靠， 布放简便效率高。 光纤分纤箱是光传输系统中一个重要的配套设备， 主要用于光缆终端的光纤熔接、 光连接器安装、 光路的调接、 多余尾纤的存储及光缆的保护等， 它对于光纤通信网络运行和灵活使用有着重要的作用。 过去， 光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯， 光纤配线架的容量一般都在100芯以下， 这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、 调配连接操作不便、 功能较少、 结构简单等缺点。 现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用，

光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。