

厦门净化无尘车间 厦门景承提供环氧树脂地坪 质量保证

产品名称	厦门净化无尘车间 厦门景承提供环氧树脂地坪 质量保证
公司名称	厦门景承净化科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区钟岭路2号银鹭集团东区侧楼306
联系电话	0592-5136515

产品详情

厦门净化无尘车间 厦门景承提供环氧树脂地坪 厂家直销质量保证！万级洁净室技术标准 洁净度等级 尘粒最大允许数/pc.m³ 换气次数/h 气流流型 0.5 μm 5 μm 10 000 350 000 2 000 15~25 非单向流 压差：相同洁净度等级的洁净室压差保持一致，对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要 5Pa，洁净室与非洁净室之间要 10Pa。万级洁净室对温度、湿度无特殊要求时，以穿着洁净工作服不产生舒服感为宜，温度一般控制在冬季 > 16 ；夏季 < 26 ；波动 ± 2 。洁净室湿度控制在45 - 65%。 配电：洁净室（区）的主要生产用房一般照度值宜 300Lx；辅助工作室、人员净化和物料净化用室、气闸室、走廊等的照度值宜为200~300Lx。 噪声控制 一、动态测试时，万级洁净室内的噪声级不应超过70分贝A。

二、静态测试时，万级乱流洁净室的噪声级不宜大于60分贝A。 气流组织

万级洁净室主要采用的送风方式：1、局部孔板顶棚送风

；2、带扩散板高效空气过滤器顶棚送风；3.上侧墙送风 等三种送风方式。 万级洁净室主要采用的回风方式

方式：1、单侧墙下部布置回风口；2、当采用走廊回风时，在走廊内均匀布置回风口或在走廊端部集中设置回风口。 送风口风速米 / 秒)：1.孔板孔口3~5；2、侧送风口： 贴附射流2~5

； 非贴附射流同侧墙下部回风1.5~2.5，对侧墙下部回风1.0~1.5。

回风口风速（米 / 秒）：1、洁净室回风口不大于2；2、走廊内回风口不大于4。