

优供脱硫专用玻璃钢滤网，PP滤网 浆液循环泵入口滤网 吸收塔

产品名称	优供脱硫专用玻璃钢滤网，PP滤网 浆液循环泵入口滤网 吸收塔
公司名称	中意集团冀州市中意复合材料
价格	100000.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省冀州市南桥大街14号
联系电话	0318-8618682 13785883869

产品详情

冀州市中意复合材料有限公司在引进意大利先进技术的基础上,经过多年研究在WFGD系统FRP喷淋管国产化方面拥有专有技术,可以替代同类进口产品,在保证产品质量的前提下,使吸收塔关键设备FRP喷淋管造价大幅降低并缩短了施工周期。产品规格：DN10-DN4000，可根据用户要求设计。压力：4.0Mpa以下耐温:220 耐磨层厚度大于2.5mm 颜色:黑色绿色 淡黄色 与喷嘴连接方式:法兰 胶接 FRP 浆液 输送管道冀州市中意复合材料有限公司采用专有技术生产的玻璃钢耐磨管道在湿法脱硫塔外石灰膏浆液输送管道系统中是钢衬胶管道的理想替代材料。（丁基橡胶容易老化和脱落而造成腐蚀及管道堵塞）和钢衬胶管道相比，玻璃钢耐磨管道具有以下优点：1、安装方便玻璃钢有着轻质高强的优点，密度只有钢的1/4，连接方式有法兰连接、承插胶接等方便快捷。

2、价格优势同等规格的玻璃钢耐磨管道价格只是钢衬胶管道的75-90%。3、无需保温

玻璃钢本身是一种热的不良导体，其热传导系数只有0.48W/m 各种材料的性能比较 材质项目 纤维缠绕 玻璃钢 钢 PVC 热膨胀系数（ $10^{-6}/$ ） 11.2 12.3 60-80 热传导系数（W/m） 0.48 113 0.21

用在塔外石灰石和石膏浆液的管道系统不需要外保温层，不仅节省工程投资，而且提高工程进度。4、维护保养方便玻璃钢耐磨管道无需维护，维修很方便，不需要外防腐，而钢衬胶管道不仅维修困难而且还需要定期做外防腐处理。

5、寿命优势玻璃钢耐磨管道在湿法脱硫塔外石灰膏浆液输送管道系统中正常使用寿命不低于30年。

6、产品规格 直径DN15-4000 长度:100-12000mm 压力:0-24MPa 联系人：张汉镇

信箱：hebeijzhoufrp@yahoo.com.cn