

HytreI G4074美国杜邦TPEE

产品名称	HytreI G4074美国杜邦TPEE
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海翠料 型号:G4074价格优惠 用途级别:热稳定剂
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

耐刮擦TPEE美国杜邦TPEE G4074 热塑性聚酯弹性体 弹性高韧性耐刮擦...

正牌HytreI 美国杜邦TPEE G4078W 硬度40D。非脱色剂，注塑成型和挤出

供应 美国杜邦TPEE G4078W特性：硬度40D。非脱色剂，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

HytreI G4074美国杜邦TPEE 海翠料 热稳定剂TPEE G4074价格优惠；

HytreIG4074

热塑性聚酯弹性体

杜邦高性能聚合物

产品说明：

40肖氏D标准性能聚酯弹性体，具有热老化保护

物性信息：

基本编号
添加剂
特性
用途

[E41938-234589](#)
热稳定剂
热稳定性
薄膜

吹塑成型应用

片材

型材
UL 未评级
粒子
薄膜挤出

吹塑成型

挤出

浇铸

片材挤出成型

热成型

型材挤出成型

注射成型

机构评级
形式
加工方法

TPEE 美国杜邦 Hytel TPEE热塑性弹性体 (Thermoplastic elastomer) :

- 1 供应 美国杜邦TPEE 4053FG特性：硬度40D，低模量高性能热塑性弹性体，可与食物接触，符合FDA食品级认证。它是用于挤出和注塑成型工艺。
- 2 供应 美国杜邦TPEE G4074特性：硬度40D，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。包含一个褪色的抗氧化剂。
- 3 供应 美国杜邦TPEE G4774特性：硬度47D，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能和良好的油气性。包含一个褪色的抗氧化剂。
- 4 供应 美国杜邦TPEE G5564特性：硬度55D，热稳定，注塑和挤压;低温耐冲击性以及优良的机械性能，良好的油气性。包含一个褪色的抗氧化剂。
- 5 供应 美国杜邦TPEE HTR4275特性：硬度56D，热稳定，吹塑和挤出高性能树脂，高粘度/熔体强度;在高温下优良的力学性能。
- 6 供应 美国杜邦TPEE HTR8068特性：硬度44D，阻燃，注塑成型和挤出专用树脂的非脱色剂; UL94V-0@1.5mm。
- 7 供应 美国杜邦TPEE G3548L特性：硬度35D，含有非脱色剂，注射成型和挤出增塑剂自由树脂;具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

8 供应 美国杜邦TPEE G4078W特性：硬度40D。非脱色剂，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

9 供应 美国杜邦TPEE G5544特性：硬度55D，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能和良好的耐油性。包含一个褪色的抗氧化剂。

10 供应 美国杜邦TPEE 3078特性：硬度30D。非脱色剂，对于像成型传统热塑性技术，熔体铸造和挤压;出色的抗冲击性下降到-40 ° C的

11 供应 美国杜邦TPEE 4056特性：硬度40D。挤出成型，低熔点，高性能树脂，具有高抗冲击性能下降到-40 ° C以及优良的力学性能。

12 供应 美国杜邦TPEE 4068特性：硬度40D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C的

13 供应 美国杜邦TPEE 4068FG特性：
一个高性能的热塑性聚酯弹性体，硬度为40D，可与食物接触，符合FDA食品级

14 供应 美国杜邦TPEE 4069特性：硬度40D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C以及良好的机械性能高达110 ° C的

15 供应 美国杜邦TPEE 4556特性：硬度45D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C和-40 ° C和110一致力学性能 ° C的

16 供应 美国杜邦TPEE 5526特性：硬度55D。含有非脱色剂，注射成型，高性能树脂，高流动性，抗冲击性好低至-40 ° C以及力学性能可达120 ° C的

17 供应 美国杜邦TPEE 5555HS特性：硬度55D，注塑成型和挤出专用树脂的热稳定，良好的抗冲击性能下降到-40 ° C以及力学性能可达135 ° C的包含一个褪色的抗氧化剂。

18 供应 美国杜邦TPEE 5556特性：一个中等模量Hytrel ?热塑性弹性体与55D标称硬度。它包含非脱色剂。它可以处理许多常规像注塑成型和挤出热塑性塑料加工技术。

19 供应 美国杜邦TPEE 6356特性：一位63D硬度热塑性弹性体。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的机械性能高达120 ° C和优良的油，润滑脂阻力。

20 供应 美国杜邦TPEE 7246特性：一个72D硬度热塑性弹性体，含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的力学性能可达120 ° C，优良的油气性能和低渗透。

21 供应 美国杜邦TPEE HTR6108特性：一个硬度61D，挤出专用树脂非脱色剂，低熔点，高粘度，良好的抗冲击和抗疲劳性能，优异的阻隔性能。

嵌段共聚TPEE G4074 DuPont

