

河北厂家提供橡胶螺旋托辊型号-盛通专业供应

产品名称	河北厂家提供橡胶螺旋托辊型号-盛通专业供应
公司名称	景县盛通管业有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省景县杜桥工业区
联系电话	0318-4306000 15830482292

产品详情

河北厂家提供橡胶螺旋托辊型号-盛通专业供应 螺旋橡胶托辊也叫橡胶托辊，托辊；属于橡胶输送带辅助制动导向制品。独特的产品结构使输送带在输送粘湿物料的环境下，具有不粘辊、自洁力强、不粘带的特点；该产品从根本上解决了带式输送机普遍存在的腐蚀、粘辊、胶带跑偏和撕裂等严重问题。具有结构新颖、安装维修方便、自定中心输送平稳、不粘辊、噪音小、能耗低以及延长胶带使用寿命等特点。[1]具有较强的自动校正输送带偏带的功能，同时最大限度的保护和避免了橡胶输送带的绞带，以外撕裂的可能性；同时最大限度延长了输送带寿命节约了能耗，大大降低生产成本，提高经济效益。具体尺寸参数等指标可根据用户的要求或实际使用情况进行更改或重新设计。双向螺旋橡胶托辊使用要求：

- 1、根据皮带宽度或机口宽选用规格相符的托辊及支架；
- 2、把配套的托辊支架对应地安装在输送机的边梁上。（对称偏差不大于2mm）
- 3、把托辊的两端轴壳放大支架的耳槽中，并保证托辊与机架上的水平角为20°或保证对应支架距离尺寸。（支架底椭圆孔可调节角度与距离）
- 4、托辊运行时螺旋方向需一致。
- 5、每组托辊安装距离可根据输送物料的比重不同而设计，一般安装距离为0.8-1.0m。
- 6、轴承部位设有黄油嘴，每用6个月注油一次。
- 7、输送作业时的冲击力不得超过300Kg/m。
- 8、本产品可在-40 -70 范围内均能使用，超过范围应事先提出，可根据用户不同的气候条件、工作介质及机型设计生产特种规格的双向螺旋橡胶托辊。
- 9、运输及贮存中，禁防重压和机械损伤及黄油嘴损坏。