

PA6T/66 HTNFR52G30NH 杜邦 PA

产品名称	PA6T/66 HTNFR52G30NH 杜邦 PA
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:高强度 高CTI 耐热老化 耐高温 型号:HTNFR52G30NH 用途:汽车部件 开关 电子电器应用
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

PA6T/66 HTNFR52G30NH 杜邦 PA--Zytel PA6T/66 HTNFR52G30NH NC010>PA6T/66-GF30-FR(40+60)<

阻燃等级: V-0

缺口冲击: 8 kJ/m

熔融温度: 312 ° C

材料特性: 尺寸稳定 低吸水率 高刚性 高强度 高CTI 耐热老化 耐高温 无红磷

材料用途: 汽车连接器 汽车部件 开关 电子电器应用 连接器 照明应用 工业电气 通讯设备 电脑部件 内存插座

PA66部分型号用途：

PA66美国首诺21SPC高刚性 耐化学性

PA66美国首诺R513H R533H玻纤增强，高强度，特殊热稳定，耐水解。通过FDA、UL认证。通过GM、Ford、Chryster、Delphi、Valeo等汽车认证，适用于汽车零部件。机械部件等。

PA66德国巴斯夫A3X2G5 A3X2G7玻纤增强，红磷阻燃剂长期稳定性，具有优异的机械性能。

PA66塑胶原料德国巴斯夫A3EG6 A3HG5 A3EG7
A3WG6玻纤增强用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩。

PA66德国巴斯夫C3U高韧性 无卤素和磷阻燃级。

PA66德国巴斯夫A3K高流动性,用于高应力工程制件如轴承，齿轮及连接器，插座。

PA66美国杜邦101F特殊级适合耐热性好的制品。

PA66塑胶原料美国杜邦101L高强度注塑级 改进机器进料和脱模特性。

PA66美国杜邦408HS注塑级良好的耐热稳定性。

PA66美国杜邦408L特殊级 适合超高抗冲击性的工程制品。