

南方水泵轴封CDLF

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 南方水泵轴封CDLF |
| 公司名称 | 南京凯路里机电设备有限公司 |
| 价格 | 900.00/件 |
| 规格参数 | 南方:Q=21 CDMF:H=40 杭州:kw7.5 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02 |
| 联系电话 | 025-84464209 13770609131 |

产品详情

南方水泵机械密封，南方泵轴封，南方泵配件

运行参数：

额定电压：380V。介质密度： 1050kg/m

额定频率：50HZ PH值：5~9

介质温度： 40

偏、紧固螺钉没紧固；拆卸时损坏等，都是机封提前失效的原因。机封选型设计不当造成的机封泄漏由于在化工装置中工艺介质特性的多样性，机封设计选用不当，使密封端面比压偏小、偏大或密封材质冷缩性较大等，易使机封失效而导致其泄漏。弹簧压缩量调整调整弹簧的压缩量就是调整机封的端面比压，关系到密封性能及使用寿命的重要参数，与密封的结构型式、弹簧大小和介质压力有关。端面比压过大将损坏摩擦副；比压过小则易泄漏，往往由厂家给定一个适合的范围，一般按3~6kg/cm²取值。弹簧的自由长度A，弹簧刚度K（产生单位压缩量时

CDL/CDLF65系列机械密封适用于不锈钢卧式单级离心泵，CDL适用于无腐蚀性液体，CDLF适用于轻度腐蚀性液体。CDL/CDLF为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵，电机轴通过泵头有联轴器直接与泵轴联接，拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上；