

山东皮带机综合保护装置邯郸找润泽

产品名称	山东皮带机综合保护装置邯郸找润泽
公司名称	邯郸市润泽机械设备有限责任公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	邯郸峰峰镇五矿友谊胡同6号
联系电话	0310-5353734 15200105686

产品详情

山东皮带机综合保护装置哪家好邯郸找润泽 随着社会高科技信息化的快速发展，在煤矿产生领域、生产管理的高效性、实时性、安全性，直接影响企业的生产效益和成本控制，作为煤矿生产主力军，原煤运输系统向智能化、节能化、安全化的方向发展。装置特点：1、本装置利用光电物流传感器配KHP150主机，可实现全输送线，皮带输送机、刮板输送机、自动开停，即有煤开车无煤停车。2、本装置配热释电红外物流传感器后，可实现防人扒车功能，即有人违章登上皮带后，使输送机自动停车。3、液晶汉字显示为基础的信息交互工程。具有两行共16个汉字或32个字符的状态显示，可循环显示本台或沿线（需联网）各台皮带机运转情况，包括停开机和各类保护报警状态。4、实时时钟显示。主机内部放置了专用的时钟芯片，并专为时钟配备了掉电8小时的供电单元。以时间为依据可记录一百条皮带运行状况，读取方式为本机查询，集控系统中利用组态软件查询。5、维修/应急模式。进入此模式后方便用户在调试期间不受网络集控指令与传感器报警的影响而直接启动皮带。6、完全符合国家新的MT872—2000要求的速度智能保护功能。主机具备在电机转速1转/分钟——500转/分钟的皮带机进行首次智能学习主机记忆正常转速后可在生产过程中识别皮带低速打滑、断带卡渣块、皮带超速等异常情况进行相应的语音提示、液晶显示、停机保护。7、温度现场显示。温度传感器带3位数码管显示，传感器采用微型进口集成电路，对现场由滚筒打滑等原因造成的热辐射更能灵敏、准确探测。8、跑偏、急停分段报警。每部皮带机跑偏与急停可分为10个段，在相应段有报警时分别由液晶显示和语音提示报警类型与发生报警的位置。

9、具备联网数据输出接口。用户可选装485、CAN、TCP/MODBUS等扩展接口板实现各种联网控制。10、涨紧力保护功能。10T拉力传感器输出的模拟量信号经由主机内部的高速高精度AD计算单位组成皮带涨紧力检测功能，并以语音、液晶显示的形式提示涨紧力处于正常、偏高、偏低的状态，配合速度传感器检测皮带断带从而立即切断电机供电回路。11、语音通信功能。采用专用的降噪通信集成电路提高各台保护主机间语音通信的声音质量，由于采用了多项抗干扰技术更适合在变频、软起动造成的强电磁辐射下达到清晰的通话效果。12、能实现皮带开车时自动喷雾洒水，皮带停车洒水停止。