

台湾WIZTANK 数显扭力扳手10-200NM 数显扭力扳

产品名称	台湾WIZTANK 数显扭力扳手10-200NM 数显扭力扳
公司名称	芜湖艾瑞特机电设备有限公司
价格	3120.00/把
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商国际商贸城东四街2B-102 0
联系电话	86-05535843238 18755359457

产品详情

專業型數位扭力扳手，突破傳統扭力工具，無法明確顯示所施扭力大小的問題，並具備顯示扭力警示值、進階記憶資料與傳輸等功能。

高质感系列，拥有强大的操作功能，包含扭力设定；单位设定；模式设定；数值储存；数值清除以及网路校正功能。

主要功能特色

简易的功能操作：扭力值设定、单位设定、模式设定

精度 $\pm 1\%$ (在最大操作范围的20-100%)；

顺时针及逆时针皆可操作；

轻松的按键设置模式：峰值保持、追随模式、预置模式；

蜂鸣器及12LED灯,绿灯警示信号：快到达设定力值，红灯终止信号：已到达设定力值；

简易的四种工程单位互换(ft-lb,in-lb,N-m , kg-cm) ;

50笔可储存记录值 ;

5分钟自动睡眠 ;

可使用充电电池

型号	扭力范围 (N.m)	精度	分度值	数据储存容量	棘轮方头
WE2-030AN	1.5~30N.m 1.11-22.12ft.lb 13.3-265.5in.lb 15.3-306.1kg.cm	CW : ± 1% CCW : ± 2%	0.01N.m 0.1in.lb 0.01ft.lb 0.1kg.cm	50	1/4 6.35mm
WE3-135AN	6.8~135 N.m 5.0-99.5ft.lb 60-1195in.lb 69-1378kg.cm	CW : ± 1% CCW : ± 2%	0.1N.m 1in.lb 0.1ft.lb 1kg.cm	50	1/2 12.5mm
WE4-135AN					
WE4-200AN	10~200 N.m 7.4-147.5ft.lb 88-1770in.lb 102-2041kg.cm	CW : ± 1% CCW : ± 2%	0.1N.m 1in.lb 0.1ft.lb 1kg.cm	50	1/2 12.5mm
WE4-340AN	17~340 N.m	CW : ± 1%	0.1N.m	50	1/2

	12.5-250.5ft.lb 150-3009in.lb 173-3469kg.cm	CCW : $\pm 2\%$	1in.lb 0.1ft.lb 1kg.cm		12.5mm
WE6-500BN	25~500 N.m 18.4-368.7ft.lb 221-4424in.lb 255-5102kg.cm	CW : $\pm 2.5\%$ CCW : $\pm 3.5\%$	0.1N.m 1in.lb 0.1ft.lb 1kg.cm	50	3/4 20mm
WE6-850BN	2.5~850 N.m 31.3-626.8ft.lb 376-7521in.lb 434-8674kg.cm	CW : $\pm 2.5\%$ CCW : $\pm 3.5\%$		50	

操作模式

峰值保持 (P) / 追随模式 (T)

单位

N.m , in.lb, ft.lb,kg-cm

棘轮头

拨片型式棘轮头

齿数

36

按键

5

电池

AAX2 (五号电池X2)

电池寿命 (连续操作)

110小时

电池寿命 (待命)	1年
操作温度	- 10 ° C ~ 60 ° C
储存温度	- 20 ° C ~ 70 ° C
湿度	无凝露可到90%
掉落测试	1公尺
振动测试	10G
扳手寿命测试	10000次
环境测试	通过
电磁相容测试	通过
产地	台湾