

## 轴承钢\_弹簧钢TSS-5耐磨型磷化液

产品名称	轴承钢_弹簧钢TSS-5耐磨型磷化液
公司名称	上海路丰标准磷化有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市宝山经济开发区潘川路1919号
联系电话	86-02161539616 18301789414

## 产品详情

用化法通过一步操作除去。排液质量由存在的络合剂品种而定，但上述方法对于使用EDTA和酒石酸钾钠时效果都很好。没有络合剂时，各种金属达到的排液质量力  $< 0.05\text{PPm}$  的程度。这种方法对于溶液中存在几种金属时比仅有一种金属时更为有效。初步经济分析指出，化法应作为在氢氧化物沉淀后的补充完善处理工序，或者当排液含溶解重金属的浓度高达60毫克/升用化法处理。为了评价实际操作参数和确定投产的经济比已根据EPA特许Xo. 8046d7在Pad3. 卫N的11oU7化油器厂里进行投产试验。但是，总的处理费用，包括处置氢氧化物和化物的污泥费用，仍未解决；臭氧正逐渐被认为是最有价值的氧化剂之一。它既可用于工业，也用于城市废水。几年前w2dita. Rg的伽ng公司已开始用臭氧来破坏废物中的和酚。这项设备仍在运转中。EPA现在和8助加tm公司合作成功地使含的镀度水中的cN—降到  $< 1\text{pPm}$ 。虽然在这个小的零件镀车间产生的污泥体积太少不能详细研究，但从观察中得出，这些污泥会很快沉淀和/或过滤纸比传统的氢氧化物污泥好得多o这个小车间中的

### 轴承齿轮耐磨纯锰系磷化液

1, 本磷化所配表调为高品质表调，磷化膜层细腻，防腐性能好，表面调整能力强，可反复使用，不老化不变质不需隔段时间重新配槽，越使用效果越稳定越好！！

2, 请知道：本磷化液为高要求纯锰系磷化液，品质性能均远优于同类产品，性价比非常高，无品质要求而且想寻求价格低的产品客户请做好成本预算再联系，谢谢！

3, 本磷化液的膜层厚度为3-12微米，耐盐雾为 72-96小时 以上，防锈质量非常理想。磷化后的加工效果实物图颜色为 灰黑或纯黑色，对于紧固件，齿轮，轴承，链轮都能达到相关颜色要求，请您放心！

4, 同时我们具备同类磷化产品不备有的精细磷化加工经验，可以为您制定包括磷化配槽、磷化线设计在内的整套磷化工艺设计方案，相当确保您在磷化工艺质量的稳定和质量！

5.本磷化液能让碳钢工件具有 耐磨、 防锈、 美观、 自润滑的优势特点，我们并不提倡为您寄送药水，因为您在操作过程中可能会有操作不当发生，从而影响试样质量，您可以给我们寄送工件并根据您的要求为您免费进行试样。

6，本品为纯锰系磷化液，配槽最佳温度为95-98度，最低不能低于90度，温度过低会影响磷化的效果，与水稀释，比例为1:10，时间控制在10-15分钟，可根据不同要求控制时间长短。