

自行车部件TSS-6防锈锰磷化液

产品名称	自行车部件TSS-6防锈锰磷化液
公司名称	上海路丰标准磷化有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市宝山经济开发区潘川路1919号
联系电话	86-02161539616 18301789414

产品详情

处理总费用(操作费加投资), 如果废水中的含ON—量为20PPm, 计算结果为0.62美元/1000升(2.35美元/1000加仑)的存在对ON—的破坏起催化作用, 证实了过去的研究。臭氧对游离是很有效力的, 但大家都知道, 某些化金络合物, 尤其是铁和镍的络合物显得更稳定, 臭氧和传统的性处理都本能破坏它。几年抵曾发现含有这种络合的漂洗水暴露在低强度紫外线T, 在产生臭氧过程中会促使络合物裂解和的氧化。对于很稳定的络合物, 处理时需要升温。一项中试生产设备最近已由H. 郎切n研究所制版并已运往法国, 作含络合废水的评价试验。这种概念(紫外线+臭氧)已被认为是一种有广泛用途的技术, 并用它来破坏较大范围的稳定有机污染物, 但还未对化废水进行生产性试验。所以, 它在工业上的应用范围和费用现还不清楚。用其它福液成分来代替离子也可减轻环境污染的问题。例如用硼碲根离子代替镀槽中和根离子已在主要工厂中日益普遍应用。瑚根离子比化物离子的毒性小得多, 因此提供了一个比较安全的工作环境。硼盐镀具有产品优质和容易控制等许多优点。它

轴承齿轮耐磨纯锰系磷化液

1, 本磷化所配表调为高品质表调, 磷化膜层细腻, 防腐性能好, 表面调整能力强, 可反复使用, 不老化不变质不需隔段时间重新配槽, 越使用效果越稳定越好!!!

2, 请知道: 本磷化液为高要求纯锰系磷化液, 品质性能均远优于同类产品, 性价比非常高, 无品质要求而且想寻求价格低的产品客户请做好成本预算再联系, 谢谢!

3, 本磷化液的膜层厚度为3-12微米, 耐盐雾为 72-96小时 以上, 防锈质量非常理想。磷化后的加工效果实物图颜色为 灰黑或纯黑色, 对于紧固件, 齿轮, 轴承, 链轮都能达到相关颜色要求, 请您放心!

4, 同时我们具备同类磷化产品不备有的精细磷化加工经验, 可以为您制定包括磷化配槽、磷化线设计在内的整套磷化工艺设计方案, 相当确保您在磷化工艺质量的稳定和质量!

5.本磷化液能让碳钢工件具有 耐磨、 防锈、 美观、 自润滑的优势特点，我们并不提倡为您寄送药水，因为您在操作过程中可能会有操作不当发生，从而影响试样质量，您可以给我们寄送工件并根据您的要求为您免费进行试样。

6，本品为纯锰系磷化液，配槽最佳温度为95-98度，最低不能低于90度，温度过低会影响磷化的效果，与水稀释，比例为1:10，时间控制在10-15分钟，可根据不同要求控制时间长短。