

# 油顺ASHUN抗衡阀MSCV-02A-C MSCV-03A-B MSCV-03B-H

产品名称	油顺ASHUN抗衡阀MSCV-02A-C MSCV-03A-B MSCV-03B-H
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

根据权利要求4所述的凸轮轴去毛刺机，其特征在于：所述第一弹性单元为扭簧(31)。6.根据权利要求2所述的凸轮轴去毛刺机，其特征在于：每个凸轮(R)对应设置有两块刀片(21)，两刀片(21)位于同一平面内，且二者构成开合式设置，两刀片(21)之间设有拉簧(23)，该两块刀片(21)的刀刃分别与凸轮(R)两侧的边缘接触，所述拉簧(23)驱使两刀片(21)弹性夹紧在凸轮(R)两侧的边缘上。7.根据权利要求6所述的凸轮轴去毛刺机，其特征在于：所述两刀片(21)均与支架(20)铰接且铰接轴均垂直于刀面；所述刀片(21)整体呈菱形，且菱形的四条边均设有刀刃，刀片(21)与支架(20)之间的交接点位于菱形中心位置处。

台湾油顺ASHUN叠加式抗衡阀部分型号如下：

MSCV-02A-B MSCV-02A-C MSCV-02A-H

MSCV-02B-B MSCV-02B-C MSCV-02B-H

MSCV-03A-B MSCV-03A-C MSCV-03A-H

MSCV-03B-B MSCV-03B-C MSCV-03B-H

MSCV-06A-B MSCV-06A-C MSCV-06A-H

MSCV-06B-B MSCV-06B-C MSCV-06B-H

台湾油顺ASHUN叠加式顺序阀部分型号如下：

MSV-02P-B MSV-02P-C MSV-02P-H

MSV-03P-B MSV-03P-C MSV-03P-H

MSV-06P-B MSV-06P-C MSV-06P-H

台湾油顺ASHUN叶片泵部分型号如下：

VP-12F-A1 VP-15F-A1 VP-20F-A1

VP-12F-A2 VP-15F-A2 VP-20F-A2

VP-12L-A1 VP-15L-A1 VP-20L-A1

VP-12L-A2 VP-15L-A2 VP-20L-A2

VP-30F-A1 VP-40F-A1 VP-30F-A2

VP-40F-A2 VP-30L-A1 VP-40L-A1

VP-30L-A2 VP-40L-A2

台湾油顺ASHUN高压叶片泵部分型号如下：

HVP-30F-A2 HVP-30F-A3

HVP-40F-A2 HVP-40F-A3

HVP-30L-A2 HVP-30L-A3

HVP-40L-A2 HVP-40L-A3

台湾油顺ASHUN压力继电器（压力开关）部分型号如下：

JCD-02S JCS-02N JCS-02NL JCS-02NLL

台湾油顺ASHUN流量控制阀部分型号如下：

FNC-G02 FNC-G03 FKC-G02 FKC-G03 FYC-G02

根据权利要求1所述的凸轮轴去毛刺机，其特征在于：所述定位单元包括抵靠在凸轮轴(L)两端轴心处的顶针(12)，所述顶针(12)转动设置在立柱(11)上，所述立柱(11)固定在底座(10)上。9.根据权利要求8所述的凸轮轴去毛刺机，其特征在于：所述驱动机构包括用于驱动顶针(12)旋转的驱动单元(13)，以及用于驱使凸轮轴(L)随顶针(12)同步转动的夹钳(14)，所述夹钳(14)包括摆杆(141)，所述摆杆(141)与顶针(12)外环面上设置的铰支座(121)交接且铰接轴与顶针(12)轴线垂直，所述摆杆(141)顶端设有压头(142)，