

西门子WinCC软件授权总经销商 6AV2157-2CW00-0AB0 Unified 客户端

产品名称	西门子WinCC软件授权总经销商 6AV2157-2CW00-0AB0 Unified 客户端
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:现货 WinCC:正品 德国:全新
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15801997124 15801997124

产品详情

西门子WinCC软件授权总经销商 6AV2157-2CW00-0AB0 Unified 客户端

6AV2157-2CW00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified 客户端，10
个操作客户端，用于 WinCC Unified 的选件，
运行时间软件，单一许可证 不带软件和文档；U
盘上的许可证密钥，A 级

***** 内容：1x USB

本公司销售的一律为原装**，假一罚十，可签正规的产品购销合同，可开增值税发票，税点另外算，24
小时销售在线

浔之漫智控技术(上海)有限公司

本公司专业经销合信/CO-TRUST科思创西门子PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器

6FC，6SNS120 V10 V60

V80伺服数控备件：原装进口电机，电线，电缆，希望能跟您有更多的合作机会24小时销售在线

我公司经营西门子全新原装现货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，

6FC，6SNS120 V10 V60

V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）

大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内全新原装产品‘质保一年。

一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

图中所示的 IP 地址分配给以下接口：192.168.0.1 主站 1 的 IP 地址 192.168.0.2 主站 2 的 IP 地址 192.168.0.3 主站 3 的 IP 地址 编辑连接 1. 选择第一个连接的行。 2.

在连接的属性对话框中，选择“第三方设备参数”（Third-party device parameters）选项卡。 3.

在该选项卡中，将两个路由的第三方设备的网络节点类型设置为“主站”（Master station）。

为第二个连接（第二行）选择相同的设置。如其它部分所述，组态连接的其余连接参数。数据点编辑器

组态数据点和消息 初步概述：带有 SINAUT ST7 的 TIM 模块使用 SINAUT ST7 遥控协议的 TIM

模块可以使用“Telecontrol ST7”（TD7onCPU）块库作为（TD7onTIM）数据点的替代。

本部分适用于“TD7onTIM”。编辑设备与网络 2219 编程和操作手册, 05/2021 组态设备与网络 1.4

创建组态与 CPU 进行数据点相关通信

对于带数据点组态的遥控模块，要在站和通信伙伴之间传送用户数据，无需编程任何程序块。CPU 存储器中用于与通信伙伴进行通信的数据区域在模块上组态为数据点相关。每个数据点都链接到一个

PLC 变量或数据块变量。要求：已创建 PLC 变量和/或数据块 (DB) 必须先要在 CPU 上创建 PLC 变量或

DB，才允许组态数据点。可以在标准变量表或用户自定义变量表中创建用于数据点组态的 PLC

变量。所有要用于数据点组态的 PLC 变量都必须具有属性“HMI 中可见”。PLC 变量的地址区是 CPU

上的输入、输出或位存储器区。与 CP 协议特定的数据点类型兼容的 PLC 变量格式和 S7

数据类型，请参见数据点类型 (页 2229) 部分。访问 CPU 的存储区 数据点引用的 PLC 变量或 DB 的值由

CP 读取并传送到通信伙伴。从通信伙伴接收到的数据由 CP 通过 PLC 变量或 DB 写入 CPU。 2220

编辑设备与网络 编程和操作手册, 05/2021 组态设备与网络 1.4 创建组态 在 STEP 7 中组态数据点和消息 在 STEP 7 中的数据点和消息编辑器中组态数据点。可按如下所述交替打开两个编辑器：

在网络视图或设备视图中选择通信模块 快捷菜单“打开数据点和消息编辑器”（Open the data point and messages editor）通过项目导航：项目 > 站的目录 > 本地模块 > 所需通信模块 (Project > Directory of the station > Local modules > desired communication module) 图 1-119 打开数据点和消息编辑器

通过双击条目、数据点或消息编辑器打开。

打开编辑器窗口之后，使用表格右上方的两个条目在数据点和消息编辑器之间进行切换。 图 1-120

在两个编辑器之间切换 创建对象 编辑设备与网络

在数据点或消息编辑器打开的状态下，通过双击带灰显条目的第一个表格行中的“