

自动端子机视频 压着端子机 高速全自动端子机

产品名称	自动端子机视频 压着端子机 高速全自动端子机
公司名称	厦门瑞扬商贸有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	厦门厦门市同安区同安工业集中区机电五金园83号2楼
联系电话	0592-7262618 13906022637

产品详情

自动端子机视频 压着端子机 高速全自动端子机 型号 RY-201 电线尺寸

0.03 ~ 2.0mm²(相当于UL1571.#32 ~ #14), 电线皮层外径最大直径4.0以下 能力

单端压着: 6000条/小时 (相当于UL1571#32 ~ #14、切断长度30mm/时) 单端压着单端扭线: 4800条/小时

功能 电线定尺寸切断、两端剥皮、两端半剥皮、单端压着、单端扭线、自动设定切口深度、自动设定端子压着位置 送线速度 2500mm/秒 最多 排出方式 伺服旋转排出 切断长度 30 ~ 9999mm

*最短切断长度, 按使用的压着模具有所不同 切断精度 切断长度小于100mm时, 偏差0.5mm

(设定切断长度 × 0.002) 切断长度100mm以上时, 偏差1.0mm (设定切断长度 × 0.002) 剥皮长度

前端: 1.00 ~ 15.00mm(半剥皮长度: 2.00 ~ 12.0mm) 后端: 1.00 ~ 8.00mm(半剥皮长度: 2.00 ~ 6.0mm)

扭线长度 单端扭线: 剥皮长度3mm以上 适用模具 横送端子卡模、直送端子卡模 压着机 1.5/2.0/2.5TON

万能静音端子机 1台 控制方式 7英寸真彩触摸屏、智能PLC控制 检测装置

有无电线检测、电线打结检测、压着不良检测、空气压力检测 电源 单相: AC210 ~ 230V 50/60HZ 10A

压缩空气 0.5MPa 约140NL/min 工作温度 5 ~ 35 (周围温度) 工作湿度 30 ~ 80%RH (不可结露) 保修期

1年 (不包括易耗件) 机械尺寸 800W × 600D × 1450H (mm) 不含突起物 重量 约300kg 选购配件

卷纸装置、端子废料切断装置、放线装置、收线装置 全自动高速端子压着机RY201 一、高精密的机械:

1.采用精密步进电机及其驱动器, 精准、稳定;

2.采用日本新宝减速机、施耐德伺服电机及其驱动器, 稳定、高速;

3.采用日本SMC气动组件, 稳定、高效、耐用; 4.采用真彩触摸屏, 操作简易;

5.采用日本THK导轨, 稳定、耐用 6.采用日本欧姆龙检测组件, 精准、稳定。二、多功能机械:

1.能够通过触摸屏设定相应参数即可调整为: 两端是否全剥皮、两端是否半剥皮、是否单端压着、是否单端扭线;

2.能够通过触摸屏设定相应参数即可调整: 电线长度、剥皮长度、切口深度

3.能够通过触摸屏设定相应参数即可修正: 电线长度、剥皮长度; 三、高质量的机械:

1.送线装置采用步进驱动控制, 电线长度、剥皮长度无偏差;

2.送线装置采用两组送线轮进给送线, 稳定, 精准, 电线无压痕;

3.检测装置有电线有无检测、电线打结检测、压着不良检测、空气压力检测等;

4.压着装置采用万能静音端子机, 噪音低、性能稳定, 可搭载横、直送卡模。