

电磁脉冲阀DMF

产品名称	电磁脉冲阀DMF
公司名称	爱儿康上海工业器材公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	上海黄浦上海市北京西路239弄16号102室
联系电话	021-63274635 13370227088

产品详情

电磁脉冲阀DMF 结构和工作原理

1、结构：脉冲阀由阀体、线圈、膜片、先导、弹簧构成，阀体材质为合金铝。2、工作原理“脉冲阀接到控制信号，打开先导孔，A空气经排气孔排入大气，A室压力下降，小膜片上移，打开了B室，B室的气体经排气孔排出，B室压力下降，大膜片上移，打开了气包内的喷吹管口，气包中气体瞬间经过喷吹管喷入布袋，进行清灰，此后，由于电磁阀排气口封闭，小膜片和大膜片下移，这时A\B压力达到平衡，在弹簧的作用下，大膜片将喷吹管口顶紧，完成一次脉冲清灰。DMF-Z-20A AMF-Z-20A AMF-Z-20J AMF-Z-25 DMF-Z-35 AMF-Z-25 0200线圈 AMF-Z-40 AWF-Z-62 AMF-Y-76 AMF-Y-89 DMF-Y-50S淹没式电磁脉冲阀DMF-Y-62S淹没式 DMF-Z-20 DMF-Y-76S淹没式 DMF-ZL-B MCF-15 DMF-Z-25 MCF-20 DMF-Z-40S MCF-25 DMF-Z-50S MCF-35 DMF-Z-62S MCF-40 DMF-Z-76S MCF-50 DMF-Y-25 MCF-62 DMF-Y-40S MCF-76 DMF-Y-50S YMF-50淹没式 DMF-Y-62S YMF-62淹没式电磁阀脉冲的作用：就是控制油路中油压的大小。一般安装在主油路或减振器背压油路中，以减少换挡和锁止解锁时的油压冲击，使设备运行保持平稳状态。DMF-Y-76S YMF-76淹没式 DMF-ZM-25 DYM-89淹没式JKD DMF-ZM-40s AYMF-76淹没式JKD CA20T010-300 MCF-25DD直角 CA25T010-300 MCF-45DD直角 CA32T010-300 RMF-Y-50S CA40T010-305 RMF-Y-62S CA50T010-305 RMF-Y-76S CA62T010-305 RMF-Y-76S-B CA76T010-305 RMF-Z-15M-EX MD120 电磁脉冲阀是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”，受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制，对滤袋逐排（室）喷吹清灰，使除尘器的阻力保持在设定范围之内，以保证除尘器的处理能力和收尘效率。RMF-Z-20A-EX MD125 RMF-Z-25P-EX MD140-S RMF-Z-45P-EX MD150-S RMF-Z-62S-EX MD162-S RMF-Y-40S-EX MD176-S RMF-Y-50S-EX MD-350SRMF-Z-20M-EXMD-362S RMF-Z-20P-EXMD-376SRMF-Z-35P-EX RMF-Z-15M RMF-Z-50S-EX RMF-Z-20M RMF-Z-76S-EX RMF-Z-20A RMF-Y-62S-EX RMF-Z-20J RMF-Y-76S-EX RMF-Z-25J RMF-Z-45P RMF-Z-20P RMF-Z-35P/AC220V RMF-Z-25P DMF-25DD直角 RMF-Z-20 DMF-45DD直角 电磁脉冲阀为淹没式脉冲阀，脉冲阀座嵌入气包内安装，阻力小，流通性好，喷吹量高，提高了负荷带动力，扩大了气源压力的使用范围，此淹没式脉冲阀更适用于气源压力较宽场合使用。