

德莎75630使用温度,德莎胶带使用方法.模切加工

产品名称	德莎75630使用温度,德莎胶带使用方法.模切加工
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:德莎 型号:tesa75630 产地:德国
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

产品详情

产品描述

tesa 75630 是一种黑色双面丙烯酸泡棉胶带，具有出色的抗震和抗冲击性能。tesa 75630 产品特性：

厚度：300 μm

极高的抗冲击性能

在冷热循环的情况下具有出色的抗冲击性

在不同的温度下都具有出色的粘接强度

出色的抗反弹性能，避免起翘

防水

遮光

主要应用

有较高抗震性能要求的触摸屏、视窗和背板粘接应用

普通显示屏和 OLED 显示屏粘接应用

极窄边框或曲面设计的粘接

防水设计粘接

技术特性离型纸类型

离型纸重量

基材

胶粘剂类型

总厚度

颜色

离型纸厚度

离型纸颜色

特性评级长期耐高温性

短期耐高温性

透光率 (380-780nm) <

40 ° C静态抗剪切力

抗老化 (UV)

粘合特性铝表面粘接强度 (初始)

铝表面粘接强度 (3天后)

玻璃表面粘接强度 (初始)

玻璃表面粘接强度 (3天后)

PC表面粘接强度 (初始)

PC表面粘接强度 (3天后)

钢表面粘接强度 (初始)

钢表面粘接强度 (3天后)