壳牌液压润滑油得力士T

产品名称	壳牌液压润滑油得力士T
公司名称	河南省郑州市鑫鑫润滑油有限公司
价格	4100.00/桶
规格参数	
公司地址	河南省郑州市十八里河润滑油批发市场
联系电话	86-037169271677 13783561621

产品详情

壳牌得力士T液压油

Shell Tellus Oil

壳牌得力士T液压油是由优质矿物基础油和一系列精选添加剂组成。其中包括：粘度指数改进剂、抗磨剂、抗腐蚀剂、抗氧化剂、降凝剂和抗泡剂。

推荐应用
壳牌得力士T液压油可广泛应用于液压油及液力传递系统，特别是在那些温度变化范围大或要求粘度受温度变化影响小的场合。
这种产品也适用于普通负载的齿轮传动器、轴承和其他机械部件的润滑。

性能特征
粘度指数很高，油品粘度随温度变化较小并在低温下表现出良好的泵送性。这一特性对在

极端温度条件下工作的液压系统特别有益。 粘度指数改进剂肯有高剪稳定性，确保油的粘度即使在重负荷和长时间的工作条件下也能保护稳定。 杰出的抗磨损性。在叶片泵试验（IP281）中和其它型号的叶片泵试验中，壳牌得力士T的磨损数据很低。这一性能确保泵和系统的使用寿命长久。 极好的过滤性能，在出现水和钙之类污染物时能最大限度地减少过滤器堵塞，大大节省用于购置精细过滤的费用。 优良的防“爬行”性能，在液压缸运用先进的密封材料时，如果机器处于低负载或低速运行状态，容易造成“爬行”现象。壳牌得力士T可以有效的克服这种现象。 极有效的腐蚀性能，在淡水和盐水锈蚀测试中（ASTM D665）表现不俗。能对钢铁和有色金属提供长期抗腐蚀保护。
良好的空气释放性能，避免产生气穴和气蚀。 良好的分水性能，在ASTM D1401试验中，这种产品能在很短时间内与水完全分离。
技术规格

壳牌得力士T液压油符合以下规格要求：
DIN51524第二部分，第三部分 ISO 6743/4的ISO级别L-HV VICKERS I-286-S, M-2952-S
Cincinnati-Milacron P68、P69、P70

典型数据

壳牌得力士	T15	T32	T37	T46	T68	T100
密度@15°C	0.871	0.872	0.872	0.872	0.877	0.889
粘度 40°C	15	32	37	46	67	98
粘度 100°C	4.0	4.9	7.0	8.2	10.8	14.5
粘度指数	159	151	152	153	152	152
闪点（开口杯）°C	160	242	244	246	252	260
倾点心°C	-42	-42	-39	-39	-36	-3