山特UPS不间断电源C6KS在线式6000VA5400W电脑机房服务器停电备用

产品名称	山特UPS不间断电源C6KS在线式6000VA5400W电 脑机房服务器停电备用
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:C6KS 产地:内蒙古
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

详细参数:

后备时间:视外接电池容量而定分钟

输入输出参数

输入电压范围:176-276V

输入频率范围: 46-54Hz

输出电压范围:220(1±1%)V

输出频率范围:50×(1±0.1%) HzHz

输出电压波形:正弦波

其它参数

噪音值(dBA):55

外观尺寸:570×260×717mm

产品重量:35kg

其它性能:环境条件

工作温度():0-40

工作湿度:20%-90%

存储温度():-25-55

存储湿度:5%-90%

技术参数城堡系列C6KS是一款具有适应性、配置灵活的产品。采用DSP数字控制技术,提升了产品性能和系统可靠性,实现更高<u>功率密度</u>

的集成和小型化。城堡系列C6KS提供了可扩展功能,可以根据需要灵活配置。

适应中国电网环境

输出功因0.8 - 整机效率高

达90%,降低UPS的电力损耗,节约使用成本。采用<u>有源功率因数校正</u>技术(PFC

),输入功因接近1,减少了对市电电网的污染。应对中国电网要求设计,能适应恶劣的电网化境;输入 频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备。

灵活配置,因需而变

丰富的扩展功能,在线维修功能:可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修。远程停电功能(EPO):当紧急事故发生时,可以快速关断UPS。并机组件:实现并联扩容和并联冗余功能,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。防尘组件:

提升产品在工业环境下的防尘等级。隔离变压器:为用户提供隔离保护。

小型化,低噪音

控制技术和制造工艺,大大提升产品的功率密度,减小产品占地面积,在今日寸土寸金的办公空间里, 节省宝贵空间。同时机器运行时噪音低,维护安静的工作环境。

智能管理

智能电池

管理:采用智能化充电控制方式,根据电池类型和电池的使用状态来选择最优的充电方式,使电池的使用寿命得以延长,并定期自动对电池做充放电管理。并且可以根据需要自由选择电池电压(192V或是240 V)。可根据需要查询和设定相应的UPS控制参数,实现UPS的智能管理。自动识别并适应50/60Hz电源系统,满足不同电源系统的要求。完善的故障保护和告警功能:提供输入、输出过压或欠压,电池过充或低压,过载,短路等完备的故障保护和明晰的报警、故障警示功能。

高可靠性

DSP数字化控制技术,性能稳定可靠。带载和过载能力强,负载兼容性好,可以适用各种不同类型的负载。强大的抗干扰能力,符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的严格要求,为设备提供干净的电力环境。

丰富的通讯和监控

提供RS232通讯接口,可用于本地或远程电源管理。提供智能插槽(Intelligent

Slot),可根据需要加载山特公司的WebPower卡(<u>SNMP</u>卡)、<u>CMC</u>卡、<u>AS400</u> 卡(干接点卡)来实现远程管理和监控功能。