

# 山特UPS不间断电源C6KS在线式6000VA5400W电脑机房服务器停电备用

产品名称	山特UPS不间断电源C6KS在线式6000VA5400W电脑机房服务器停电备用
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:C6KS 产地:内蒙古
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

详细参数:

后备时间：视外接[电池容量](#)而定分钟

输入输出参数

输入电压范围：176-276V

输入频率范围：46- 54Hz

输出电压范围：220 (  $1 \pm 1\%$  ) V

输出频率范围：50 × (  $1 \pm 0.1\%$  ) HzHz

输出电压波形：正弦波

其它参数

噪音值(dBA)：55

外观尺寸：570 × 260 × 717mm

产品重量：35kg

其它性能：环境条件

工作温度 ( ) :0-40

工作湿度:20%-90%

存储温度 ( ) :-25-55

存储湿度:5%-90%

技术参数城堡系列C6KS是一款具有适应性、配置灵活的产品。采用DSP数字控制技术，提升了产品性能和系统可靠性，实现更高**功率密度**的集成和小型化。城堡系列C6KS提供了可扩展功能，可以根据需要灵活配置。  
适应中国电网环境

输出功因0.8 - 整机效率高

达90%，降低UPS的电力损耗，节约使用成本。采用**有源功率因数校正技术 ( PFC )**，输入功因接近1，减少了对市电电网的污染。应对中国电网要求设计，能适应恶劣的电网化境；输入频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备。

灵活配置，因需而变

丰富的扩展功能，在线维修功能：可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修。远程停电功能（EPO）：当紧急事故发生时，可以快速关断UPS。并机组件：实现并联扩容和并联冗余功能，为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。防尘组件：提升产品在工业环境下的防尘等级。**隔离变压器**：为用户提供隔离保护。

小型化，低噪音

控制技术和制造工艺，大大提升产品的功率密度，减小产品占地面积，在今日寸土寸金的办公空间里，节省宝贵空间。同时机器运行时噪音低，维护安静的工作环境。

## 智能管理

### 智能电池

管理：采用智能化充电控制方式，根据电池类型和电池的使用状态来选择最优的充电方式，使电池的使用寿命得以延长，并定期自动对电池做充放电管理。并且可以根据需要自由选择电池电压（192V或是240V）。可根据需要查询和设定相应的UPS控制参数，实现UPS的智能管理。自动识别并适应50/60Hz电源系统，满足不同电源系统的要求。完善的故障保护和告警功能：提供输入、输出过压或欠压，电池过充或低压，过载，短路等完备的故障保护和明晰的报警、故障警示功能。

高可靠性

DSP数字化控制技术，性能稳定可靠。带载和过载能力强，负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载。强大的抗干扰能力，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的严格要求，为设备提供干净的电力环境。

丰富的通讯和监控

提供**RS232通讯接口**，可用于本地或远程**电源管理**。提供智能插槽(Intelligent

Slot), 可根据需要加载山特公司的WebPower卡 ([SNMP卡](#))、[CMC卡](#)、[AS400卡](#) (干接点卡) 来实现远程管理和监控功能。