

LI14YC14Y 6X0.75 TPE护套无卤通讯数据电缆

产品名称	LI14YC14Y 6X0.75 TPE护套无卤通讯数据电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	12.20/米
规格参数	品牌:埃因 产地:上海 材料:tpe
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

LI14YC14Y 6X0.75 TPE护套无卤通讯数据电缆

应用

无卤素控制电缆，绝缘和护套由特殊热塑性弹性体TPE制成。

电缆用于连接电气设备、控制和测量系统、信息和传输系统以及其他工业应用。

这些高耐磨性电缆用于在高温或低温下工作。

该电缆适用于干燥、潮湿和潮湿的房间，适用于移动应用，不会拉紧。

屏幕确保高频传输无干扰。

电缆设计

符合IEC 60228标准的5级铜导线绝缘：特殊热塑性弹性体TPE扭芯

缠绕：缠绕芯上的纺织带

包装：在

纺织带

镀锡铜线编织屏蔽：覆盖85%

护套：特殊热塑性弹性体TPE

技术数据

根据技术规范制造

额定电压：大600 V

测试电压：大3000 V

测试电压：核心/屏幕-1500 V

工作电容-芯/芯：大70 pF/m

工作电容-核心/屏幕：大110 pF/m

20 ° C时的绝缘电阻：小100 M Ω x km

20 ° C时的电阻率，小值10¹⁴ Ω x cm

20 ° C条件下铜导体的电阻：大值26 Ω /km

导线高温度：+125 ° C

短路5s时的高导体温度：+200 ° C

在-40 ° C的弯曲和冲击下的抗寒性

小弯曲半径：移动式：10D固定式：7,5D（D-直径电缆）

耐油性，在油中ASTM 2，在100 ° C下24小时

在25 ° C下耐臭氧24小时

耐太阳辐射性-温度为55 ° C

和高湿度

护套颜色：黑色