

镀锌保温水箱A浚县镀锌保温水箱A镀锌保温水箱厂家直营

产品名称	镀锌保温水箱A浚县镀锌保温水箱A镀锌保温水箱厂家直营
公司名称	枣强县信通环保设备经销处
价格	600.00/台
规格参数	品牌:信通 冷却方式:自然冷却 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县三里营村东（经营场所）
联系电话	19131877259

产品详情

镀锌保温水箱A浚县镀锌保温水箱A镀锌保温水箱厂家直营

热镀锌保温水箱简介

装配式热镀锌保温水箱是按照92SS177制造生产的新型水箱。该产品制造、安装均不受土建施工影响，不用焊接设备，表面采用热镀锌防腐处理，美观，止水质二次污染，有益于人体健康，并符合建筑产品标准化、系列化、工厂化要求。

镀锌保温水箱特点

镀锌保温水箱主要采用Q235钢板冲压而成，形成1000×1000、1000×500、500×500等标准板块后经热浸镀锌处理后形成镀锌水箱板。

优点是：一、全螺栓连接，现场进行组装，组装快捷方便，组装时采用密封，不易渗漏及密封不严现象。

二、水箱体内特殊性拉杆结构，使力学性能更合理，高度可达到5米。镀锌水箱对安装现场无特殊要求，无需吊装设备。

镀锌保温水箱优势

科学的模压工艺使强度增加了几倍，既水箱的承压需要，又节省了材料，满足了水箱美观、实用的要求。镀锌水箱封闭性好，不滋生藻类和红虫，避免了水的二次污染。

1、热镀锌保温水箱

2、热镀锌水箱与装配式搪瓷钢板水箱相比，其箱体结构、选材、装配方式完全相同，其差异在防腐方式不一样。

3、热镀锌水箱采用工艺，选用材料，经热镀锌，使水箱板面形成致密镀锌层，与钢板界面离子之间互相渗透，混合形成扩散层，加大了镀锌面的附着强度。镀锌面光滑，容易清洗，且耐腐蚀，钢板组装结构，不易变形、抗震性强、抗冲击力大，通过长时间的广泛使用，显示出效果。

4、热镀锌水箱采用Q235钢板，冲压形成1000*1000和1000*500
500*500的标准块，周边钻孔，经镀锌处理，现场进行组装，组装时标准块之间硅胶密封，螺栓连接。

5、热镀锌水箱该产品适用于建筑给水的贮存、调节水箱，采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、工业、工程等临时贮水水箱。

6、热镀锌水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定；水箱四周应有不少于700mm通道，箱底及箱顶不少于600mm。安装时箱底四周及箱底标准块之间的连接缝隙要坐落在支座上。

7、防腐：热镀锌水箱体及配件均采用镀锌。