

洛阳伊顿UPS不间断电源9PX1500iRT2U/1.5KVA参数详情促销

产品名称	洛阳伊顿UPS不间断电源9PX1500iRT2U/1.5KVA 参数详情促销
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:9PX1500iRT 功能:断电延时
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

伊顿UPS电源9PX1500iRT2U/1.5KVA参数详情

? 9PX 是同类产品中提供整功率因数 (VA=W) 的 UPS。它能够比其他 UPS 多提供 11% 的电力,以相同的 VA 额定容量和较低功率因数为更多服务器供电。

? 9PX 符合美国能源之星认证标准,拥有的能效水平,可降和制冷

? 9PX 采用在线双转换拓扑结构,可持续监控电力状态并调节电压和频率。

? 9PX 采用机架式/塔式可互换结构,仅以 2U 机型可提供3000W 电力,堪称紧凑的 UPS 解决方案。

可用性和灵活性

? 9PX 2200 & 3000 均提供 RT2U 机型(针对机架式安装进行了优化)或 RT3U 机型(用于塔式安装或较浅的机架),所有型号均包含支架和导轨套件。

? 发生内部故障时,内置旁路可服务连续性。此外还提供手动维修旁路,无需断电便可更换 UPS。

? 更强劲久的电池寿命:伊顿 ABM 电池管理技术使用

的三段式充电技术,电池寿命可提升50%。

?可增加多达4个外接热插拔电池模块,获得运行时间,必要时可支持系统运行达数小时之久

伊顿UPS电源9PX1500iRT2U/1.5KVA参数详情

领域客户的信息化、智能化和可持续发展观。性能、稳定性DX选用高频率技术性,为客户给予中小型UPS,给予详细的正弦波形导出。全自动绕路产生负载或UPS常见故障时,DX会全自动将负载迁移到电压交流电。线上双向转换合理布局这类合理布局能够保证在从交流电流转换到直流电源、从直流电源转换到交流电源的情况下,不管配电设备波型产生哪种影响,都可以维持高质量的输出功率。电池只有作为后备电源。输入电压范畴总宽DX UPS的输入电压范畴数(高值为120-300V)是和模块推动的电机适配的理想化选取,降低了向电池开关电源的转换频次。仅在比较严重的事情中应用电池,大限度地增加可以用备份数据时长,增加电池使用寿命。

伊顿UPS电源9PX1500iRT2U/1.5KVA参数详情

工作原理不同(此段内容较枯燥,读者可以跳过本段)通常采用在线式UPS。它首先将市电输入的交流电源变成稳压直流电源,供给蓄电池和逆变器,再经逆变器重新被变成稳定的、纯洁的、高质量的交流电源。这里的重点是“高质量的电源”。EPS这种电源设备在交流输入电源正常时,交流输入电源通过转换开关直接输出,交流输入电源同时通过充电器对蓄电池充电。当控制器检测到主电源中断或输入电压低于规定值时,转换开关转换,逆变器工作,EPS处于逆变应急运行方式向负载提供需要的交流电能。当主电源恢复正常供电时,转换开关接通主电源为负载正常供电,此时逆变器关闭。发电机的原理就很好理解了,就是柴油发动机带动发电机工作,发出电能。