

新乡伊顿UPS不间断电源DX2000CN/2KVA标准机报价

产品名称	新乡伊顿UPS不间断电源DX2000CN/2KVA标准机报价
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:DX2000CN 功能:断电延时
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

伊顿UPS电源DX2000CN/2KVA标准机报价伊顿UPS电源Eaton DX2000CN以其优异的性能和品质为关键设备提供高质量电源并提供全方位的电力保护。有效避免因断电或电网干扰造成的生产停机，业务中断和数据丢失等损失。

? 在线双转换拓扑, 过滤掉电网中各种干扰, 为关键负载提供纯净的电源? 输出功率因素 0.9, 比其他低功率因素UPS 提供多 28% 的有效功率? 输入功率因素 >0.99, 减少对电网及周边设备的干扰

? 超宽输入范围, 兼容发电机输入。使 UPS 更多条件下使用市电供电, 仅在严重市电异常时才使用电池, 延长电池模式放电时间及电池的使用寿命? 大功率充电器可快速充饱电池, 及时应对突如其来的断电风险。同时防止电池因长期欠压引起的损坏? 冗余并机功能(6~20kVA), 为关键的系统提供更高等级的电力保护, 使得系统可靠性大于 99.99%? 内置旁路开关在过载或UPS 故障情况下, 自动将负荷转接到市电电源上。即使在异常状态下也能确保负载不断电

? LED 指示 UPS 状态, LCD 显示 UPS 各种数据信息。对 UPS 和电网状态了如指掌? 标配 RS232 串口通讯, 智能卡槽可选配多种通讯卡。满足客户不同的通讯需求? 结合伊顿电源管理软件可无缝整合先进的虚拟化环境和云端管理工具

? 塔式放置设计, 占地空间小, 方便安装维护? 搭配维护旁路开关配件使用, 无需关断负载即可完成 UPS 维护及更换

? 家用
/ 商用办公设备? 中小型数据中心? 电信通讯、VoIP 等设备? 银行及安全系统? 医疗系统? 制造
/ 控制系统? 实验室设备, 精密仪器仪表等

伊顿UPS电源DX2000CN/2KVA标准机报价技术规格型号

标准机	DX 1000 CN	DX 2000 CN	DX 3000 CN	DX 6000 CN	DX 10K CN					
长效机	DX 1000 CNX L	DX 2000 CNX L	DX 3000 CNX L	DX 6000 CNX L	DX 10K NXL	DX 15K NXL	DX 20K NXL	DX 3:1	DX 3:1	
模式	输入/单进单出				三进单出/单进单出					
输出					出					
模式										
输入										
电压	100VAC~300VAC				120VAC~270VAC		208VAC~476VAC			
范围					5VAC		(三相) / 120VAC~275VAC (单相)			
频率	40-70Hz									
范围										
功率	0.99									
因素										
输出										
功率	1000V	2000V	3000V	6000V	10000	10000	15000	20000		
	A/900	A/180	A/270	A/540	VA/9	VA/9	VA/1	VA/1		
	W	0W	0W	0W	000W	000W	3500	8000		
							W	W		
功率	0.9									
因素										
电压	220/230/240VAC (208/220/230/240VAC (
	缺省220VAC)				缺省220VAC)					
精度	± 1%									
频率 (电池模式)	50/60 ± 0.05 Hz									
电压失真 (线性负载)	< 2%									
过载能力	105%~130%	1分	05%-125%	1	105%~125%	10分				
	钟;130%~150%		分钟;125%-		钟;125%-150%					
	10秒		150%	30秒	30秒					
电池										
类型	阀控式免维护铅酸型									
电池	24V	48V	72V	192V	192V	192V	192V/216V/			
电压								240V		
								(缺省192V)		
后备时间(标准机)	4分钟	4分钟	4分钟	4分钟	3分钟					
整机										
效率	双变	双变	双变	双变	换模	换模	换模	换模	换模	
	式89	式91	式91	式91	%;EC	%;EC	%;EC	%;EC	%;EC	
	O模	O模	O模	O模						

	式98	式98	式98	式98	式98	式98
	%	%	%	%	%	%
静态旁路 内置						
重量	1000	2000	3000	6000	10K	
	CN:	CN: 1	CN: 2	CN: 5	CN: 6	
	9.2KG	7.4KG	2.7KG	8.9KG	2.1KG	
	1000	2000	3000	6000	10K C	16.9K 31KG
	CNX	CNX	CNX	CNX	NXL: G	
	L:	L:	L:	L:	14. 15.9K	
	3.9KG	6.4KG	6.4KG	2KG	G	
尺寸	(1000	2000	3000	6000	10K	248*496*616
W*H	CN: 1	CN: 1	CN: 1	CN: 2	CN: 2	
*D)	44*22	90*32	90*32	48*49	48*49	
mm	8*356	7*399	7*399	6*616	6*616	
	1000	2000	3000	6000	10K C	212*4
	CNX	CNX	CNX	CNX	NXL: 96*42	
	L: 102	L: 102	L: 102	L: 212	212*4	0
	228	*327*	*327*	*496*	96*42	
	346	390	390	420	0	
工作条件、标准及许可						
放置方式	塔式					
界面	LCD			LCD+LED		
并机	不支持			支持3台并机		
通讯	RS232,智能卡槽					
选件	SNMP/WEB卡、SNMP/WEB卡、CMC					
	CMC卡、AS/400卡、AS/400卡、并机套件、					
	卡 维护旁路开关					
存储温度	-25-55 (不含电池)					
工作温度	0~40					
工作湿度	0~95% (无凝露)					
海拔高度	小于1000m 不降额,大于1000m 每升高100m					
	降额1%					
防护等级	IP20					

伊顿UPS电源DX2000CN/2KVA标准机报价Eaton DX系列UPS (1-20 kVA)E系列DX UPS双变换式UPS可防止关键任务的应用设备停机、数据丢失和破坏。双变换构架内集成了整流器和逆变器,将输出电力与所有输入异常隔离开。E系列DX适应较宽的输入电压范围,避免在轻微的电力波动中使用电池放电,将电池电量省下来在失掉电网供电时使用E系列DX UPS-特性双变换拓扑确保的性较宽输入电压范围,适用于严酷的电力环境有带有内置电池的标准系列机型通过发电机兼容性测试故障容自动旁路可选的基于SNMP通信,提供网络的远程监视电池连接线的要求电池间的连接线和电池柜到UPS输入端的连接线,要用多芯/铜/软导线,或者铜排,电池组距离UPS较远时,要求增加线径,原则是满载电流下,线缆压降不大于电池总电压的1%。