

西安外墙岩棉板 岩棉管厂家批发

产品名称	西安外墙岩棉板 岩棉管厂家批发
公司名称	陕西鸿修建设工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高陵区鹿苑大道西侧龙泊湾小区20号楼一单元602室（注册地址）
联系电话	18829490006

产品详情

西安外墙岩棉板 岩棉管厂家批发

对于各种工业噪声和房屋吸声能收到明显的效益，特别对于高频噪声有较好的吸声性能。岩棉制品是以**的***玄武岩为主要原料、经冲天炉熔化后，采用国际***四辊离心制棉工序，将玄武岩高温熔体甩扭成4-7 μ m的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成棉毡、半硬板、保温带、管壳等系列产品。主要防火特性：

具有防火等级A1级，能有效防止火势蔓延。

尺寸非常稳定，在火灾中不会伸长、收缩或变形。

耐高温，熔点高于1000 。

在火灾中不产生烟雾或者燃烧液滴/碎片。

在火灾中不会释放有害环境的物质和气体。

保温隔热：外墙岩棉板纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有很好的保温效果。

吸音降噪：岩棉是理想的隔音材料，大量的细长纤维形成了多孔连接结构，决定了施可达岩棉是一种出色的吸音降噪料。

憎水性：憎水岩棉产品憎水率可达到99.9%;吸水率极低，无毛细渗透。

抗潮湿性能：岩棉在相对湿度很大的环境下，体积吸湿率小于0.2%，按ASTMC1104或ASTM1104M方法测试，质量吸湿率小于0.3%。

主要技术指标：

体积密度：80-150(kg/m³)

高使用温度：600

纤维直径：4-7 μm

规格：长(1000-1200) × 宽600 × 高(40-100)

岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料。岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙，吊顶及内外墙的保温和各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。