

挤出级 ASA 韩国LG LI-931 低光泽 工业应用

产品名称	挤出级 ASA 韩国LG LI-931 低光泽 工业应用
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ASA塑胶原料 型号:LI-931 特性:低光泽 挤出级
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

挤出级 ASA 韩国LG LI-931 低光泽 工业应用

LG ASA LI931

Acrylonitrile Styrene Acrylate

LG Chem Ltd.

产品说明：

DescriptionLow Gloss, ExtrusionApplicationIndustrial Materials (Window Profile, Tile Etc)

物性信息：

基特信息
用途
加工方法

光泽，低
工业应用
挤出

熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)	7.0
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.40 到 0.70
硬度 (邵氏 D 值) 测试方法	81
机械强度 (屈服) 测试方法	32.4
伸长率 2(断裂, 3.20 mm)	65
弯曲模量 3(6.40 mm)	1520
弯曲强度 4(屈服, 6.40 mm)	49.0
冲击性能 (冲击) 测试方法	
-30 ° C, 3.20 mm	49
-30 ° C, 6.40 mm	39
23 ° C, 3.20 mm	98
23 ° C, 6.40 mm	9.0

热膨胀率测试方法

0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm 5

85.0

0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm 6

79.0

维卡软化温度

86.0

光泽度测试方法

30