

# 商丘伊顿UPS电源9EHD-80KVA工业机型号报价

产品名称	商丘伊顿UPS电源9EHD-80KVA工业机型号报价
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:9EHD-80K 功能:断电延时
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

伊顿UPS电源9EHD-80KVA工业机型号伊顿公司是多元化动力管理公司,为数以千计的产品和系统提供动力,应对当今高速变化的需求,我们帮助客户管理建筑、飞机、卡车、轿车、机器至整个业务的动力需求,并降低资源消耗。在中国和范围内,伊顿通过提供以下服务支持基础设施建设和经济发展为电力系统提供输配电、电源质量和控制产品及服务

为工业设备和工程机械提供液压动力元件、系统和服务为商用飞机提供燃油、液压和气动系统为中型和重型卡车提供智能动力传动系统为汽车和轻型卡车提供零部件、发动机空气管理系统、电力传动解决方案以及控制组件

为中大及中小型工业控制应用系统机房用户的IT应用环境打造可靠运行、管理简便的电力保护系统。伊顿93E系列UPS为IT管理员提供了--套极为简便的方案来管理他机房供电系统,而不用再为经费紧张、机房空间、技能等客观因素的制约发愁。伊顿93E系列UPS的研发是基于高品质、高可靠性的客户需求,以解决现代中小型数据机房中所面临的典型供电问题为目的。同时,兼顾适应日趋敏感的投资回报率、能源消耗成本、远程智能管理及效能等要求。伊顿在产品的设计方面充分考虑到各种恶劣环境和因素,以安全可靠行为产品设计的理念。

伊顿UPS电源9EHD-80KVA工业机型号工业生产环境普遍存在着高温、潮湿、粉尘、腐蚀性气体等问题,并且关键设备和控制系统种类繁多,特别是冲击类负载和混合型负载在启动过程中产生的冲击电流将影响 UPS 设备性能和使用寿命。伊顿工业级 9EHD 2.0 UPS 聚焦复杂的物理环境与电气环境,为工业生产带来保护。

高防护等级,不惧恶劣环境

9EHD 2.0 全电路板喷涂三防漆,防护等级可达 IP31,配合 UPS 密闭柜体防尘设计和独立散热风道,降低积尘和腐蚀性气体带来的短路风险,更加适用于金属粉尘多的钢厂、潮湿的地下

车站等物理环境。

## 电气隔离,守护负载安全

原厂内置输入和输出隔离变压器,使 9EHD 2.0

完全实现了输入侧电网和负载侧的电气系统隔离,确保用电设备的安全,这也是伊顿工业级 UPS 重要的特征之一。在电厂应用中,该产品还支持 220V 直流电压,可搭配电厂的直流电源系统提供备用电源,更符合电厂应用的需求。

## 强应变力支持工业电网供电环境\*

针对发电厂、石油石化、钢铁冶金、轨道交通等不同的工业应用场合,9EHD 2.0 在输入电压等级为 380VAC 的情况下,支持 285VAC - 498VAC 的超宽电压输入范围,并适应不同电网输入电压等级标准,覆盖多类电力环境。

容量为 20-100kVA 的伊顿 9EHD-31 这款单相输出的不间断电源旨在为广泛应用提供关键电源保护。容量为 20-100kVA 的伊顿 9EHD-33 这款三相输出的不间断电源采用双转换拓扑结构配合,兼具高可靠性和高电源可用性,可实现较低的总拥有成本和碳足迹。通过可持续的设计实现低总拥有成本 无变压器的设计和先进的传感控制电路,使得 9EHD 能够实现双转换模式下高达 94% 的效率等级,这一点使其成为所属类别中能效较高的不间断电源之一,同时还能提供更大的负载保护。与大多数高效不间断电源不同的是,9EHD 能实现以下功能: · 为负载抑制电涌 · 检测故障的位置(公用事业或负载),然后采取适当的措施 · 切换到双转换模式工作只需不到 4 毫秒的时间高系统效率降低了公用事业成本,延长了电池运行时间并确保了较低的工作温度优异的功率性能和真正的可靠性 9EHD 提供 PCBA 全三防喷涂、标配 IP32 防护 可选 IP42 防护,确保用户负载电力的安全、可靠运行。有源功率因数校正(PFC)提供 0.9 输入功率因数和小于 5% 的 THDi,从而消除了其他关键设备的干扰。以下特点能使总拥有成本进一步降低: · 不需要增大发电机和电缆 · 不需要进行无功补偿和谐波滤波 耐用的设计 9EHD 的检修方便快捷,以提供更高等级的可用性,其平均修复时间(MTTR)少于 90 分钟。