

橡胶门尼粘度计

产品名称	橡胶门尼粘度计
公司名称	扬州立拓试验设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	
公司地址	扬州市江都区大桥镇
联系电话	13773462792

产品详情

机台型号：LT-602型 橡胶门尼粘度计

一. 产品用途LT-602型

计算机控制门尼粘度计适用于测定生胶或混炼胶的粘度，焦烧时间和硫化指数。

二. 适用标准：GB/T1232 ISO289 ISO667等测试标准。

三. 性能特点1.本仪器基于大型数据库开发平台，控温装置采用软件直接控制和采集处理。2测控方式采用人机界面形式，大屏幕液晶屏显示，人性化设计，操作方便。3动力系统：采用齿数减速调速电机+齿数减速机+减速齿轮。4.数据传输方式：USB传输。5.模腔采用Cr6WV材质，具有硬度高，不变形等特点。

四. 技术参数A. 测温范围： 室温 - 200 B. 温度精度： ± 0.3 C. 控制精度： ± 0.3 D. 温度分辨率： 0.001 E. 力矩量程： 0-200 门尼值F. 标定精度： 100 ± 0.5 门尼值G. 转子转速： 2 ± 0.02 转/分H. 测量时间： 0-200分 解析度 1秒I. 试验压力： $11.5\text{kN} \pm 0.5\text{kN}$ J. 气源压力： 0.45-0.6MPaK. 电源： 交流220V L. 加温功率： 800W M. 机台尺寸： 约660 × 570 × 1300mm N. 机台重量： 约280Kg

