

武汉伊顿UPS不间断电源9PX1500IRTM机架式船用应急电源

产品名称	武汉伊顿UPS不间断电源9PX1500IRTM机架式船用应急电源
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:9PX1500IRTM 功能:断电延时
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

伊顿UPS电源9PX1500IRTM机架式船用应急电源

伊顿DX RT支持持Eatong Software Suit软件包:带有SNMP兼容电源管理软件,LanSafe、Netwatch和支持多语言基于B/C结构的IPM/IPP集中监控软件。

使用直观的图形界面,可显示和控制整个UPS系统。用户通过TCP/IP网络和实现对多台服务器的自动关机,以及由一个节点监控所有联网的口UPS系统,随时得到口UPS的工作信息,并可在允许的情况下对UPS进行远程维护和管理(部Connectivity连接选件:为多种环境下对Eaton DX RT UPS的监控提供连接接口和通讯协议。

半个世纪以来,伊顿UPS 一直是美国军方的***品牌,也是获得美国***部授予的大奖-----蓝绶带奖电源公司。目前有超过110000 台以上的大功率UPS 服务于***的关键部门。

双变换技术提供纯净电源保护

9390 采用双变换技术,解决谐波失真、欠压、过压、瞬变等9 种电网干扰问题,为关键负载提供与市电隔离的纯净的不间断电源输出。

高度冗余化设计

采用***的功率元器件,并采取冗余设计

双DSP设计,UPS的整流器/逆变器和旁路采用独立的32位DSP数字信号处理器,具有高速运算处理能力,确保输出电压和频率的调节精度和并机环流控制

数字控制技术避免了模拟控制固有的硬件差异及参数漂移等缺陷

关键逻辑电源冗余设计:主电路和静态旁路的逻辑电源均采用N+1冗余设计

N+1冗余风扇设计

伊顿UPS电源9PX1500IRTM机架式船用应急电源

风扇故障预警功能:提前告知用户潜在的散热风险,防患于未然适应恶劣电网和负载环境

40摄氏度环境下满载持续运行

适用于CT(核磁共振仪)、线性切割机等强冲击性负载

进风安装除尘过滤网,适用于工业安装环境

具有防震选件

船用机型(9390船用UPS),适应高温高湿、盐碱、震动、腐蚀性气体环境

应用领域:高功率密度数据中心;银行和安全系统;制造过程控制系统;零售售货机系统;电信/VoIP设备9SX还提供 建议的电池更换日期。 可管理性?新的图形LCD提供清晰的信息 UPS的状态和测量值显示在一个屏幕上。也可用。?

9SX可以计量能耗。千瓦时值可以使用LCD或伊顿智能电源进行监控软件。?负载段控制可实现优先关断非必要设备,以限度地延长电池运行时间 关键设备。?9SX提供串行、USB连接,以及一个额外的插槽 可选通信卡。伊顿的智能动力软件与的虚拟化无缝集成 环境和云编排工具。 灵活性?一个平台,两个因素,几十种选择。

在线双转换不间断电源 伊顿 9130 UPS 的继任者

性能和可用性?双转换拓扑。伊顿 9SX 持续监控

电源条件并调节电压和频率。?内部旁路允许在内部情况下保持服务连续性 故障,维护旁路也可用于(作为选项)轻松更换UPS,无需断电 系统。?

9SX的功率因数为0.9,比28%高出 同类产品中的不间断电源。

它比其他UPS为更多的服务器供电 等效的VA额定值和更低的功率因数。?更强、更长的电池寿命:伊顿 ABM 电池管理 技术采用创新的三段式充电技术 这将电池寿命延长多达50%。