

# WTSIR维塔斯蓄电池NP120-12阀控式密封蓄电池

产品名称	WTSIR维塔斯蓄电池NP120-12阀控式密封蓄电池
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

## 产品详情

WTSIR维塔斯蓄电池NP120-12阀控式密封蓄电池

WTSIR维塔斯蓄电池NP120-12阀控式密封蓄电池

维塔斯WTSIR蓄电池

用于备用电源

浮充期待寿命10年

电池标准：

凡我公司销售的各蓄电池系列38AH以上质保三年，用在太阳能系统保一年，用在UPS电源系统保三年。

备注：非人为情况下

维塔斯WTSIR蓄电池描述:

维塔斯WTSIR电池长寿命、高容量、的过放电后的恢复性；

维塔斯WTSIR电池气密性好、安全性高、可快速充电；

维塔斯WTSIR电池防漏液的结构、具有免维护的特性；

维塔斯WTSIR电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，

维塔斯WTSIR电池可任意位置放置，便于保护和使用；

维塔斯WTSIR电池能量密度的提高，实现了电池的小型化，轻量化；

维塔斯WTSIR电池能满足客户需要，被广泛应用于各个领域

- 1、安全性能好：维塔斯WTSIR蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：维塔斯WTSIR蓄电池放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：维塔斯WTSIR蓄电池完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：维塔斯WTSIR蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：维塔斯WTSIR蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：维塔斯WTSIR蓄电池25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。
- 7、耐大电流性好：维塔斯WTSIR蓄电池完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形

维塔斯WTSIR蓄电池参数：

WTSIR电池型号	额定电压（V）	容量（Ah）	外型尺寸		
			长mm	宽mm	高mm
NP7-12	12V	7Ah	151	66	95
NP17-12	12V	17Ah	181	77	167
NP24-12	12V	24Ah	166	126	174
NP33-12	12V	33Ah	197	166	174
NP38-12	12V	38Ah	197	166	174
NP40-12	12V	40Ah	197	166	174
NP55-12	12V	55Ah	230	138	211
NP65-12	12V	65Ah	350	166	179
NP70-12	12V	70Ah	260	168	208
NP100-12	12V	100Ah	407	174	209
NP120-12	12V	120Ah	407	174	233
NP150-12	12V	150Ah	484	170	240
NP200-12	12V	200Ah	522	240	216

WTSIR维塔斯蓄电池NP120-12阀控式密封蓄电池