

水性油墨分散剂，水性色浆分散剂，可与树脂共研磨的分散剂

产品名称	水性油墨分散剂，水性色浆分散剂，可与树脂共研磨的分散剂
公司名称	华樾精细化工（昆山）有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	PH:6-8 有效成份:30%
公司地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇立德企业家园区5号楼1室（注册地址）
联系电话	15306202306

产品详情

水性油墨分散剂HY-1998

适用于水性油墨的超分散剂，不含烷基酚乙氧基化物，是绿色环保的新型油墨分散剂。

华樾分散剂除用作油墨分散外，更多用于水性色浆、涂料、工业漆等领域。

[华樾水性油墨分散剂1998](#)

，通过各种特定的锚定基团呈多点附着在不同类型的颜料粉表面，从而达到稳定的防沉、防絮凝效果。

华樾水性油墨分散剂1998，由于较独特的工艺设计，含有多个溶剂化链段，并确保了有效的溶剂化链长，从而得到**的分散力。

水性油墨分散剂1998的技术数据

外观状态：淡黄色液体

活性成份：具有颜料亲和力的聚酯

活性成分：40-50%

离子特性：阴性

PH值：7-9

使用方法：预先混合前加入在研磨基料中，可参照建议配方

添加量：建议添加量为有机颜料的10-35%。

*对于有机颜料具有**的润湿及分散力。如PR2，PR112，PR112，PR146,PR254，PY12,PY14,PY74,PY83,PY154,PY151

*展色性好，提高颜料色彩饱和度。

*提高颜料储存稳定性

*良好的耐水性，可提高油墨耐水性

*与水性树脂和乳液相容性好，可以共研磨

水性油墨分散剂储存

[水性油墨分散剂HY-1998](#)在室温状态下至少可以稳定的保存24个月。请避免温度低于4 或高于50 。