

公路两旁护坡EM2三维土工网单价

产品名称	公路两旁护坡EM2三维土工网单价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度:10mm 材质:pe 拉伸强度:0.8KN/m
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

尊敬的各位领导、各位来宾，大家好！我是泰安腾路工程材料有限公司的代表，非常荣幸能够在这里为大家介绍我们的产品——。

产品参数 材质：PE（聚乙烯） 颜色：绿色，黑色，墨绿色 尺寸：2*50m 厚度：10mm 克重： 220g
拉伸强度：0.8KN/m

公路两旁护坡是保障公路交通安全的重要设施，而EM2三维土工网作为其中的一种重要构筑物，具有较高的耐候性和抗老化性，能够有效地加固护坡结构，防止土体的滑坡和侵蚀，确保公路的正常运行。

产品特点与优势

EM2三维土工网具有以下特点和优势：1.

- 材质优良：采用PE（聚乙烯）材质，具有较高的耐候性和抗老化性，能够长时间保持较好的使用性能；
- 多种颜色可选：绿色、黑色和墨绿色供您选择，可以与护坡结构和周围环境相协调；
- 尺寸标准统一：产品尺寸为2*50m，经过设计和生产，确保安装时的合理使用；
- 适当厚度：10mm的适当厚度既能够满足护坡的加固需求，又不至于增加施工成本；
- 克重达标：EM2三维土工网的克重达到或超过220g，保证了其结构牢固和使用寿命；
- 拉伸强度优越：拉伸强度达到0.8KN/m，能够承受较大的荷载和压力，有效防止土体滑坡。

相关知识和细节指导

- 为了确保EM2三维土工网的正确使用和安装，我们为您提供以下知识和细节指导：1.
- 在进行护坡施工前，确保地基平稳，土壤排水通畅；
- 按照设计要求，选用适当尺寸和材质的EM2三维土工网；
- 在安装时，应严格按照产品说明书进行，保证护坡结构的牢固性；
- 在施工过程中，要定期检查土工网的使用状态，及时发现并处理问题；

在使用过程中，注意不要直接剪切或穿刺土工网，以免影响其使用效果。

问答问：EM2三维土工网适用于哪种地理环境？

答：EM2三维土工网适用于各种地理环境，包括山区、丘陵、高原和平原等。

问：EM2三维土工网的使用寿命是多久？

答：EM2三维土工网的使用寿命取决于施工质量和使用环境，一般可达到10年以上。

问：EM2三维土工网可以重复使用吗？

答：EM2三维土工网可以重复使用，但需要在使用后进行清洗、检查和维护，确保其下次使用时的性能。

以上就是关于的详细介绍。如果您有任何疑问或需要更多信息，请随时向我们咨询。感谢大家的聆听！