

堤坝边坡防护EM2三维网规格

产品名称	堤坝边坡防护EM2三维网规格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:绿色, 黑色, 墨绿色 克重: 220g 尺寸:2*50m
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司提供堤坝边坡防护EM2三维网, 该产品参数规格如下:

材质: PE 颜色: 绿色, 黑色, 墨绿色 尺寸: 2*50m 厚度: 10mm 克重: 220g 拉伸强度: 0.8KN/m

堤坝边坡防护是保护堤坝和边坡不受侵蚀和冲刷的重要措施之一。EM2三维网是一种高强度、耐候性好的防护网, 以其优良的性能广泛应用于工程建设领域。下面将为您介绍EM2三维网的详细信息。

材质和颜色

EM2三维网采用的材质是PE(聚乙烯), 这是一种具有优异物理和力学性能的高分子材料。PE具有韧性好、抗老化、耐腐蚀等特点, 能够在各种恶劣环境下长时间使用。EM2三维网提供绿色、黑色和墨绿色三种颜色可供选择, 可以根据实际需要进行选择。

尺寸和厚度

EM2三维网的尺寸为2*50m, 即每卷长50m, 宽2m。这个尺寸的设计是为了方便施工人员快速铺设和固定, 提高施工效率。同时, EM2三维网的厚度为10mm, 保证了足够的强度和防护效果。

克重和拉伸强度

EM2三维网的克重为 220g, 这个数值代表每平方米的重量。克重越大, 代表网格越密集, 抵抗冲刷的能力就越强。EM2三维网的拉伸强度达到了0.8KN/m, 具有良好的抗拉性能, 能够承受一定的外力。这种强度足以保护堤坝和边坡免受侵蚀和损坏。

知识和细节指导

作为的工程材料供应商，泰安腾路工程材料有限公司不仅提供EM2三维网产品，还提供相关知识、细节和指导。我们的工作人员经过培训，具备丰富的经验和知识，可以为您提供关于堤坝边坡防护的细节指导，帮助您选择合适的产品和施工方案。

常见问题解答 问：EM2三维网适用于哪些工程项目？

答：EM2三维网适用于各种地质环境下的堤坝边坡防护工程，包括水库、河道、海岸线等。它能有效防止河流冲刷、泥石流侵蚀等现象。

问：EM2三维网的施工方式是怎样的？

答：EM2三维网的施工方式相对简单，一般可以通过简单的操作快速铺设和固定。具体施工细节可以咨询我们的工作人员，他们将详细指导您。

问：EM2三维网的售后服务是是怎样的？

答：我们提供完善的售后服务，如果您在使用过程中遇到任何问题或需要技术支持，都可以随时联系我们。我们将及时回复并解决您的问题。

通过以上介绍，相信您对堤坝边坡防护EM2三维网的规格和性能有了更全面的了解。如果您有进一步的需求或疑问，请随时与我们联系，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。