

HD网络高清枪式摄像机-杰士安

产品名称	HD网络高清枪式摄像机-杰士安
公司名称	深圳市杰士安电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉（南湾街道）李朗大道29号联创科技园24栋4楼
联系电话	86-75589968730/89968731

产品详情

功能特性

采用 [H.264](#) 视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活。

支持高清分辨率1280*960、1280*720，支持1024*768、800*600分辨率[JSA-8ZSIPAD720P系列]

支持高清分辨率1920*1080、1600*1200、1280*960、1280*720，支持1024*768、800*600分辨率[JSA-8ZSIPAD1080P系列]

支持1路视频信号，可实时每秒25帧独立压缩，支持变码率、变帧率设置，在设定视频图像质量的同时，也可限定视频图像的压缩码流。

支持视频、报警、语音数据，内置WEB Server，支持IE访问。

视频码率1Mbps~8Mbps连续可调

画面延迟小于200毫秒（局域网）

支持 [动态域名](#)、局域网、[广域网](#)访问

语音对讲：双向语音对讲，单向语音广播

支持 [双码流](#)，网络传输与本地存储完全独立

支持完全透明的RS485接口，RS485支持单向网络透明通道连接，客户端可以通过网络摄像机的透明通道控制串行设备。

支持PPP0E、DHCP、TCP/IP、[HTTP](#)

、UDP、RTP/RTCP、RTSP、UPNP、SMTP、FTP、SIP、DDNS、DNS、ONVIF 协议。

支持图像抓拍、录像

支持 [SD卡](#)本地存储功能

可选支持手机远程监控

可选支持无线WLAN(802.11g),支持网络搜索功能、支持WEP/WPA/WPA2加密方式

可选支持 [3G网络](#)接入

支持OSD,日期和时间可以设置。

订货系列/型号	JSA-8ZSIPAD720PC	JSA-8ZSIPAD720PM B	JSA-8ZSIPAD720PM	JSA-8ZSIPAD1080P
摄像机参数				
传感器	1/3-type CCD	1/3-type CMOS	1/2.8英寸CMOS	
有效像素	50HZ : 1280*960@25fps ; 60HZ : 1280*720@30fps			1920*1080@25fps
最低照度	0.3 Lux[彩色] / 0.08 Lux[黑白]		0.5 Lux[彩色] / 0.1 Lux[黑白]	
制式	PAL/ NTSC			
镜头	支持自动光圈/CS接口			
信噪比	50dB			55dB
电子快门	自动曝光, 1/50 ~ 1/10K 秒			
伽玛校正	0.45			
白平衡功能	ATW/PUSH/USER1/USER2/ANTI CR/Manu/PUSH LOCK			

背光补偿	自动/手动		
宽动态范围	不支持	55dB	60dB
日夜转换	黑白/彩色或自动彩转黑可选		
压缩标准			
主处理器	HI3512/HI3507	HI3507/HI3515	HI3515/HI3516
视频压缩标准	H.264/MJPEG		
压缩输出码率	32K ~ 4Mbps/1M ~ 20Mbps		
音频压缩标准	G.711		
音频输出码率	64Kbps		
最大帧率	PAL制式25帧/秒 NTSC制式30帧/秒		
功能参数			
手机监控	支持Windows Mobile、Symbian、iPhone平台智能手机监看		
网络协议	PPPOE、DHCP、TCP/IP、HTTP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、UPNP、SMTP、FTP、SIP、DNS、ONVIF		
移动侦测	支持		
区域屏蔽	支持		
SD卡本地存储	支持		
WIFI	可选支持802.11b/g协议,2.4GHz		

3G模块	可选内置EVD0/WCDMA/TD-SCDMA模块
串行接口	1个RS-232接口（用于参数配置、设备维护、透明传输）(可选内置，外部接口无232)
	1个RS-485接口（可用于云台控制或透明传输）
报警接口	1入1出(内置4入4出，外部1入1出)
管理模式	IE/单机版管理软件/NVR/解码器/CMS平台服务器/第三方管理平台
其它参数	
电 源	DC 12V；可选POE
工作温度	-10 ~ 65
工作湿度	85%RH 以下
功 耗	<5W