

# NORYL 沙伯基础PPE+PS PX0844热变形温度: 121 ° C 良好的泡沫粘贴 应用于扬声器外壳 汽车仪表

产品名称	NORYL 沙伯基础PPE+PS PX0844热变形温度: 121 ° C 良好的泡沫粘贴 应用于扬声器外壳 汽车仪表
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	PPO:阻燃级 PPE+PS:增韧级 注塑级 沙伯基础创新:含玻纤增强
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

## 产品详情

沙伯基础 (SABIC) 是的化学和塑料原料制造商之一，致力于为各行各业提供创新的解决方案。作为东莞市百达塑胶原料有限公司，我们很荣幸能与沙伯基础合作，为您带来优质的塑胶原料。

### 产品介绍

我们向您介绍沙伯基础的NORYL PPE+PS PX0844塑胶原料。这是一种高性能、阻燃等级为HB级的塑料，比重为1.06 g/cm<sup>3</sup>，具有出色的缺口冲击性能，高达23.87 kJ/m<sup>2</sup>。此外，它的热变形温度可达到121 ° C，表现出卓越的耐高温性能。

### 产品特点

**阻燃性：** NORYL PPE+PS PX0844塑胶原料具有HB级的阻燃等级，能够有效阻止火焰蔓延，确保安全。

#### 缺口冲击性：

在缺口冲击测试中，这种塑料表现出出色的韧性和耐冲击性，能够抵抗外力冲击，保护您的产品。

#### 耐高温性：

热变形温度为121 ° C，NORYL PPE+PS PX0844表现出卓越的耐高温性能，适用于各种高温环境下的应用。

优异的物理性能：比重为1.06 g/cm，使得该塑料在应用时更为轻便，便于加工和运输。

## 应用领域

NORYL PPE+PS PX0844塑胶原料在众多领域中都有广泛的应用，例如：

电子电器行业：由于其优异的阻燃性能和高温耐受性，适用于制造电器外壳、插座等电子产品。

汽车工业：在汽车零部件制造中，其耐冲击性能和高温性能使其成为理想的材料选择。

工业设备：可用于制造各种工业设备的外壳、面板等部件。

建筑领域：适用于制造防火门、窗框等构建材料。

## 为什么选择我们？

作为东莞市百达塑胶原料有限公司，我们提供您的产品咨询和技术指导，以确保您选择到适合的塑胶原料。我们与沙伯基础合作多年，拥有丰富的经验和知识，可以为您提供全方位的支持。

## 问答

问：NORYL PPE+PS PX0844塑胶原料适用于哪些加工方法？

答：NORYL PPE+PS PX0844塑胶原料适用于注塑和挤出等常见的塑胶加工方法。

问：这种塑料的阻燃等级是否符合相关标准？

答：是的，NORYL PPE+PS PX0844的阻燃等级符合，并通过了相应的认证。

问：在高温环境下，该塑料的性能会受到影响吗？

答：不会，NORYL PPE+PS PX0844塑胶原料在121 ° C的高温下仍然具有优异的物理性能和阻燃性能。

如果您有关于NORYL PPE+PS

PX0844塑胶原料或其他塑胶产品的任何问题，欢迎随时与我们联系。我们将竭诚为您提供解决方案。