

LONGLITE 台湾长春PBT 4120FU阻燃等级: V-0 加纤20%

产品名称	LONGLITE 台湾长春PBT 4120FU阻燃等级: V-0 加纤20%
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	13.50/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

欢迎来到东莞市百达塑胶原料有限公司！作为一家塑胶原料厂家，我们致力于提供高质量的塑胶原料和解决方案，为客户的各种需求提供支持。在本文中，我们将重点介绍我们的产品——LONGLITE PBT 4120FU，该产品在阻燃等级、缺口冲击、热变形温度和粘度方面表现出色。

长春PBT

长春PBT是一种聚酯类塑胶原料，具有优异的机械性能和物理性能。

它的独特组成使其具有良好的电气绝缘性能和化学稳定性。

长春PBT还具有出色的耐磨性和耐候性，可以在各种恶劣环境下稳定工作。

LONGLITE PBT 4120FU

阻燃等级: V-0

缺口冲击: 3.46 kJ/m

热变形温度: 高达230

粘度: 2.5-5.0 Pa · s

LONGLITE PBT 4120FU是我们公司的一款创新产品，专门设计用于在高温和有挑战性的环境中发挥出色的性能。以下是关于LONGLITE PBT 4120FU的几个重要细节：

阻燃性能: LONGLITE PBT 4120FU具有V-0级别的阻燃性能，符合高安全标准。在面临火灾风险的应用中，它能有效防止火势蔓延，保护设备和人员的安全。

缺口冲击性能: 3.46 kJ/m的缺口冲击强度使LONGLITE PBT 4120FU成为一种极其耐用的材料，能够承受极端条件下的冲击和震动。

热变形温度: 高达230 的热变形温度使LONGLITE PBT 4120FU成为一种适用于高温环境的理想选择。它可以在长时间使用和高温暴露下保持稳定的性能。

粘度: LONGLITE PBT 4120FU的粘度范围为2.5-5.0 Pa·s，可根据客户需求进行调整，以满足不同应用的要求。

作为一家有多年经验的塑胶原料生产厂家，我们深知客户对产品性能的需求和追求。因此，我们在LONGLITE PBT 4120FU的开发过程中，注重细节和质量控制，确保产品的稳定性和可靠性。

问答问： LONGLITE PBT 4120FU适用于哪些应用？

答： LONGLITE PBT 4120FU因其优异的性能，适用于电子和电气设备、汽车制造、航空航天、工业机械等领域的各种应用。例如电子插座、电池框架、线束接头、发动机零件等。

问： LONGLITE PBT 4120FU与其他PBT材料有何区别？

答： 与其他普通PBT材料相比，LONGLITE PBT 4120FU具有更高的阻燃等级、更的缺口冲击性能和更高的热变形温度。这使得它在更苛刻的环境中表现出色，具有更广泛的应用前景。

在东莞市百达塑胶原料有限公司，我们坚持以客户为中心，提供优质的产品和的解决方案。我们的团队将为您提供技术支持，并确保您得到满意的服务体验。如果您对LONGLITE PBT 4120FU或其他产品有任何疑问，欢迎联系我们。