

LONGLITE PBT 1200-211L阻燃等级: HB热变形温度: 155 ° C长春PBT

产品名称	LONGLITE PBT 1200-211L阻燃等级: HB热变形温度: 155 ° C长春PBT
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	12.30/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

长春PBT

作为塑胶原料厂家，我们为您带来了全新的Longlite PBT 1200-211L，这是一种具有优异性能的塑胶原料。下面让我们来详细了解一下这款产品。

塑胶原料型号

Longlite PBT 1200-211L

阻燃等级

HB

缺口冲击

该产品具有出色的缺口冲击性能，能够在严苛的使用环境下保持稳定，确保产品的可靠性和安全性。

热变形温度

155 ° C

粘度

我们的Longlite PBT 1200-211L具有一致且稳定的粘度，确保产品成型的质量和稳定性。

长春PBT是一种高性能的塑胶原料，适用于各种应用领域，为产品提供可靠的性能和稳定性。

作为东莞市百达塑胶原料有限公司，我们致力于为客户提供优质的塑胶原料，我们的产品通过严格的质量控制，确保每一批产品的稳定性和可靠性。无论您在哪个行业，我们都有适合您需求的产品。

问答：

1. 长春PBT适用于哪些应用领域？

Longlite PBT 1200-211L适用于各种应用领域，如电子电器、汽车零部件、工业设备等。其出色的性能使其成为广泛应用的选择。

2. Longlite PBT 1200-211L的阻燃等级是什么？

Longlite PBT 1200-211L的阻燃等级为HB，具有良好的防火性能，能够有效保护产品的安全。

3. Longlite PBT 1200-211L的热变形温度是多少？

Longlite PBT 1200-211L的热变形温度为155 °C，这意味着它能够在较高温度下保持稳定，适用于要求高温耐性的应用。