

内浮顶油罐工程 太原内浮顶油罐 沅盛德机械设备

产品名称	内浮顶油罐工程 太原内浮顶油罐 沅盛德机械设备
公司名称	山西沅盛德机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区东阳镇圣许村
联系电话	13327544888 13327544888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西沅盛德机械设备有限公司

内浮顶油罐

山西油罐，山西加油站双层油罐，山西SF双层油罐，山西双层储油罐，山西加油站储罐，内浮顶油罐工程，山西储油罐，山西立式储油罐，山西地埋油罐，山西卧式油罐，山西防爆油罐，山西石油储罐，山西埋地卧式油罐，我公司主营：储油罐，双层油罐

我们将为您提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

水分对油料的危害作用

- 1、水分能加速对金属设备的腐蚀。金属储油罐虽然在安装时内部涂了防腐漆，但如果管理不善，油罐底部长期存在水分、杂质，易加速防腐层失效，使水和金属发生化学或者电化学腐蚀，大大缩短油罐使用寿命，导致罐底渗漏，造成经济损失。
- 2、加油站如果不按规定操作，容易将含水分、杂质的油品发给客户，导致出现油品质量事故，使企业形象受到影响，并造成巨大经济赔偿损失。
- 3、轻质油品中有水时，会加速油品氧化生胶，使油品质量变差，影响油品使用性能。

内浮顶油罐

山西油罐，山西加油站双层油罐，山西SF双层油罐，山西双层储油罐，山西加油站储罐，山西储油罐，山西立式储油罐，山西地埋油罐，山西卧式油罐，山西防爆油罐，太原内浮顶油罐，山西石油储罐，山西埋地卧式油罐，我公司主营：储油罐，双层油罐

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

检修双层地埋油罐需要注意哪些细节？

我们在使用新的双层地埋油罐之前，换装不同种类的油料的时候我们需要对双层地埋油罐进行清洗工作，或者对双层地埋油罐进行明火烧焊。其次是双层地埋油罐装油的时间很长了，双层地埋油罐内非常的脏，这时双层地埋油罐需要的清洗。

双层地埋油罐每次清洗的目的也不同，如换装油料的时候，则需要清洗干净即可，如果是焊接双层地埋油罐，可需要对油蒸汽清除干净。双层地埋油罐在检修双层罐时要注意以下几点：

- 1、双层地埋油罐检验和修理前必须切断与双层地埋油罐有关的电气设备的电源，必须办理设备交接手续。
- 2、双层地埋油罐内部介质排尽后，应关闭进出阀或加设盲板隔断与其连接的管道和设备，并设有明显的隔断标志。
- 3、对于盛装、腐蚀、有毒、或窒息性介质的双层地埋油罐，必须经过置换、中和、消毒、清洗等处理，并在处理后进行分析检验，分析结果应达到有关规范、标准的规定。具有介质的严禁用空气置换。
- 4、双层地埋油罐内作业必须办理罐内作业许可证。因故较长时间中断继续作业，应重新补办罐内作业证。

山西油罐，山西加油站双层油罐，山西SF双层油罐，山西双层储油罐，山西加油站储罐，内浮顶油罐定做，山西储油罐，山西立式储油罐，山西地埋油罐，山西卧式油罐，山西防爆油罐，山西石油储罐，山西埋地卧式油罐，我公司主营：储油罐，双层油罐

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

山西SF双层油罐的封头怎么保养？

使用双层罐需要注意的地方有很多，比如操作及检测方面等，接下来讲讲下SF双层罐封头的保养工作，

1、不要放在室外，避免下雨被淋，清洗的时候要用不锈钢盐酸清洗，和同体阻焊之后要清理焊缝和周围的残留物，还要进行PT检查和表面的酸洗。注意使用的时候不要损坏封头的表面，也要防止结构设计过大，以免强制阻焊。

2、SF双层罐和罐体之间进行焊合的时候一定要把焊缝中的杂物清理干净，还要对封头的表面进行的酸洗，封头也要保护到位，不要有损坏。

封头是SF双层罐重要的一部分，关系到油罐能否正常使用，内浮顶油罐施工，因此保养工作很重要，使用SF双层罐遇到其它问题，欢迎来电咨询。

内浮顶油罐工程-太原内浮顶油罐-沅盛德机械设备由山西沅盛德机械设备有限公司提供。内浮顶油罐工程-太原内浮顶油罐-沅盛德机械设备是山西沅盛德机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。