

海棉胶泡棉胶珍珠棉胶PVC粘合剂胶

产品名称	海棉胶泡棉胶珍珠棉胶PVC粘合剂胶
公司名称	深圳市华益胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华街道建辉路121号信伟大厦509
联系电话	86-075528063395 13682399061

产品详情

- 一、产品名称：206C#
- 二、主要成份：[合成橡胶](#)，[合成树脂](#)，混合溶剂。
- 三、产品外观：半透明粘稠液体。
- 四、主要性能指标 固含量（%）： 36.0 ± 2.0
密度（ g/cm^3 ，23℃）： 0.862 ± 0.02 粘度（ $mPa \cdot s$ ，25℃）： 100 ± 20
- 五、用途：泡棉、EVA、布、[木材](#)、[保温材料](#)等贴合。
- 六、特性：粘性好，持粘时间较长，接着力佳。较适合于大面积上胶。
- 七、使用方法 1.在常温下用喷涂，在需要贴合的材料表面两面均匀涂上一层胶液。
2.遇到天气或气温变化比较大情况下，建议使用烤箱，保持施胶表面恒温，以保持胶水性能稳定。
3.略干后即可贴合。
- 八、注意事项 1.施工场所应干燥、通风。 2.远离火源，严禁烟火。
3.佩戴可吸附有机溶剂之口罩、防渗工业[手套](#)、目镜、化学防护衣等。 4.用后应立即盖严密封。
5.勿让孩童接触。
- 九、贮存条件：密封，存放于阴凉、通风库房内，远离火种热源。
- 十、保质期：6个月。
- 十一、包装规格：14kg。