

# 气动旋铆机 扬州奥翔铆压设备 旋铆机厂家旋铆机价格

产品名称	气动旋铆机 扬州奥翔铆压设备 旋铆机厂家旋铆机价格
公司名称	扬州奥翔铆压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬州宝应范水镇韦镇工业集中区柘新路
联系电话	0514-88450818

## 产品详情

本机采用电动、气动想结合的原理，完成对铆钉的旋铆动作，加工运转平衡、无冲击、噪声小、定位精密，加工面光华平整，特别适用于收录机机芯、照相机、钟表、无线电元件等精密机械行业的生产。

本机功能齐全，可旋铆沉头、半圆头、圆柱头、球面圆柱头铆钉及空心铆钉，也能对凹下的沉头平台，利用铆柱的旋转挤压作用，将平面压光亮。另外，旋铆中排除的不含油污，不会污染环境，因此也适宜医疗食品、饮食机械的加

工场合。本机特点1

、噪声小，由于采用旋铆头气压传动，并附有消声器，无噪场污染，确保文明生产，由于汽缸密封圈是填充聚四氟乙烯制作的，不用油润滑。

2、操作简单，脚踏开关一踏，即可自动工作。3

、加工时间段，如加工 3mm的铜钉一般只需0.3秒即可。4

、应用范围较大，可以根据

工件及类具的高度，调整旋铆头的高度。5

、加工质量好，由于采用挠曲机构，即光滑平整，又精确，

如铆接镀的铆钉、镀层能不被损坏。6、铆接范围广，变换铆柱，可实现广泛的作业。

### 气动旋铆机技术参数

型号	MQXM-80型	MQXM-120型	MQXM-140型	MQXM-160型	MQXM-200
技术指标	MQXM-100				
最大压力KN	2 3	5	8	10	15
旋铆能力（碳钢） (mm)	2 3.5	4.5	5.5	6.5	9
旋铆头行程 (可调) (mm)	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40
闭合高度 (可调) (mm)	10-180	55-190	55-190	55-190	200
工作频率（次/min	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30

)					
加工时间 (s)	5	5	5	5	5
主轴驱动电机功率 (w)	120	250	250	250	370
电机使用电源 (v)	380	380	380	380	380
使用气压 (Mpa)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
控制箱使用电源 (v)	220	220	220	220	220
空气消耗量 (L/行程)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
操作方式	点动	点动	点动	点动	点动
工作台尺寸 (min)	220*250	280*320	280*320	280*320	265*320
重量 (kg)	70	150	150	150	165

外形尺寸 (mm)	390*370*620	320*480*900	320*480*900	320*480*900	380*480
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------

扬州奥翔铆压设备有限公司座落在历史文化名城扬州市北郊-----宝应。

### 扬州奥翔铆压设备有限公司

拥有三十多年设备制造经验，是一家集自动化控制技术，气压技术，液压技术以及机械制造，数控压力机五大系列为一体的高新

技术公司，目前的主要产品有：

气动旋铆机，铆接机、铆钉机、压铆机，气动压力机，气液增压机，手动压力机，液压旋铆机，液压机/油压机，冲弧机，几十个品种的冲压铆接设备，所有环节都按先进管理标准运行。

公司以优质的产品，优良的服务，优惠的价格回报客户，为我国的现代化工业的发展做出更大的贡献。

气动旋铆机：

<http://www.yzaxjd.com/Product.asp?ClassID=6&title=气动旋铆机系列>

联系人：庾经理 电话：13092022702 400-6514-600 邮箱：yzaxmy@163.com