

# 层析柜FYL-YS-1028L

产品名称	层析柜FYL-YS-1028L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

层析柜FYL-YS-1028L厂家简介：

层析柜FYL-YS-1028L厂家 -福意联企业的各类产品，功能性好、实用性强，科技含量高，涵盖范围大，针对不同的开发出了许多适销对路的新产品，它的化是应用面广，如：医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用，产品遍布及各个域。福意联企业的各类产品均具备。企业也了9001体系和产品CC及等。

层析柜FYL-YS-1028L参数：

层析柜FYL-YS-1028L：特点：

1.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反把手，操作简便。2.箱体内胆采用不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。3.大型观测视窗附照明灯保持箱

内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。4.配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。5.温度控制采用数显触摸按键，触控式设定、数位及直接显示，温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算，以达高精度及优良率之用电效益。如发生错误时，会提供警示讯号。7.制冷机采用原装全封闭压缩机。8.采用多翼式送风机送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。9.风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。10.升温、降温、系统完全优良可提优良率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

层析柜FYL-YS-1028L：

仪器不宜在高压、大电流、强磁场条件下使用，以免干扰温控仪及发生触电危险。电镀零件和表面饰漆，应在电镀件上涂中性油脂或凡士林，以防腐蚀，培养箱外面套好塑料薄膜防尘罩将培养箱放在干燥室内，以本产品出厂前已经过严格调试，控温仪菜单设定数据，请勿随意修改。培养箱外壳有效接地，以保证使用。请勿放置易燃易爆物品进行加温，严防发生危险。请勿放置高酸高碱物品，防止箱体腐蚀。

福意联恒温、冷藏设备等等。我公司愿成为您成功路上的忠实伙伴！公司人才实行：客户为先，诚实，，共同发展。公司目标：凝聚的人才，推广的。

层析柜FYL-YS-1028L