

沈阳水泥自流平、地面找平

产品名称	沈阳水泥自流平、地面找平
公司名称	沈阳义丰装饰工程有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	
公司地址	沈阳市皇姑区鸭绿江街
联系电话	13889198758

产品详情

自流平水泥的分类 面层自流平水泥

用途:生产车间、仓储、停车场、室内球场.....等新铺地坪，也非常适用于旧地坪的改造。

浇注厚度:3~5mm(视基面平整度而定) 垫层自流平水泥 特性:强度C20以上，高平整度，3~8小时即可在上行走，3~7天(依气温及浇注层含水量而定)即可进行饰面层铺贴或涂刷。 用途:用于工商业地坪、洁净室、医院静音地坪、无尘地坪、防静电地坪。作为铺贴PVC塑胶卷材、片材、橡胶地板、实木地板、高级饰面材、金刚板等铺面基层。 施工厚度:2~10mm(视基面平整度而定)

自流平水泥与传统水泥砂浆人工找平之比较：

性 能 自流平水泥 传统水泥砂浆人工找平 平整度

非常平整 不易找平 施工速度 快5-10倍 慢 饰面材料铺贴或环氧涂刷

平顺、美观、省料 易出现质量问题 投入使用 3-8小时后即可行走

需较长时间才能使用 抗返潮性 强 弱 抗折 性柔韧性佳，不龟裂

刚性大、易龟裂 施工厚度 3-5mm即能满足要求 约需20mm 整体效益评估

优 一般