

层析柜 低温层析柜 恒温层析柜

产品名称	层析柜 低温层析柜 恒温层析柜
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

层析柜 低温层析柜 恒温层析柜厂家简介：

层析柜 低温层析柜 恒温层析柜厂家 --福意联郑重承诺：和同的同类其它产品相比，同种产品比，同种比价格，同种价格比、比！更加优良的产品，更加完善的，使您在经营过程中，如添翼，如鱼得水，生意兴隆，财源广进。我们竭诚海内外各界人士来函垂询、光顾、洽谈。

层析柜 低温层析柜 恒温层析柜参数：

层析柜 低温层析柜 恒温层析柜：特点：

1.产品结构为立式箱体，主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

- 2.箱体内外采用优良不锈钢而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85湿度无凝露。
- 4.电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、锁功能防止出现意外。
- 5.温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7.门体中部使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9.箱体采用优良钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 10.产品配置双锁，可实现双人双管。

层析柜 低温层析柜 恒温层析柜：

一：摆放位置 要注意恒温箱摆放的位置是否合理，是否便于恒温箱散热。而且还需要检查家庭的电源情况，是
二：仔细阅读说明书在使用前用户要仔细阅读附带的产品说明书，检查恒温箱的各个部件。 三：用电不能忘
恒温箱应使用单相三孔插座，单独接线。注意保护电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电
开始使用时要减载运行，因为新机器的运动部件有一个磨合过程。运转一段时间以后再加大量，这样能延长恒
检查无误后，恒温箱应静置26小时后再开机，以免油路故障(搬运后的恒温箱)。接通电源后，仔细听压缩机在
是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查产品是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做相应的调整。
切断电源，与的修理人员。 六：运行减负载 次使用恒温箱，存放的食物不能过多，要留有适当的空间，以保持
时间满负荷工作。热的食品要晾凉室温后再放入，以免造成恒温箱长时间不停机。食品宜用保鲜袋或保鲜纸封
止食品受潮、失水、串味。带水的食品要除去水分后放入，避免因大量水分蒸发而形成过多冰霜。注意，冷冻
以防冻裂损坏。具有挥发性、易燃性化学物质、易腐蚀酸碱物品不要放入，以免损坏恒温箱。

福意联恒温、冷藏设备等等。利用自有的科技优势同多家经销代理商合作，
享有盛名，并投入巨资用于新域的新产品开发，保证每年都给你带来全新的产品线和新的利润增长点。

层析柜 低温层析柜 恒温层析柜