

铝合金设备带-铝合金设备带制作厂家-ERTYU-96-02铝

产品名称	铝合金设备带-铝合金设备带制作厂家-ERTYU-96-02铝
公司名称	北京鸿博龙净科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区地盛南街甲1号1号楼二层A209
联系电话	010-56230117 13699284043

产品详情

铝合金设备带-铝合金设备带制作厂家-ERTYU-96-02铝合金设备带

- 1.采用铝合金一次成型技术，经大吨位液压设备挤压成型，铝合金板材厚度为2mm
- 2.参照HTM2022标准，采用了电气分离及强弱电分离的设计理念。

铝合金设备带-铝合金设备带制作厂家-ERTYU-96-02铝合金设备带

- 3.表面采用静电粉末喷涂技术处理，有多种颜色可供选择。
- 4.设备带内部腔体空间较大，可装载多种电气设备及气体插座，包括照明灯、阅读灯、特殊用途灯、电源插座、电话或网络插座、电气开关、医用气体插座、护士呼叫系统等。
- 5.灯罩采用医用聚脂透明塑料，可根据用户需要确定灯罩长短
- 6.可使用新式的LED节能灯，可以应用在医用设备带上，这种灯的优点是节能、高亮、寿命长。
- 7.电气设备可根据用户要求进行装配，包括英制、法制、澳制及公

铝合金设备带-铝合金设备带制作厂家-ERTYU-96-02铝合金设备带

- 制的电源开关及插座
- 8.设备带可采用模块化结构装配，即主面板由一个个独立的标准化模块组合而成，样式美观大方，可扩充性强
- 9.电气设备可选择明装及暗装两种方式，明装是将电气面板安装在设备带面板上方，暗装是将电气模块安装在设备带面板的下方，

铝合金设备带-铝合金设备带制作厂家-ERTYU-96-02铝合金设备带

- 电气设备表面与设备带平面齐平。
- 10.面板采用扣压方式装配，容易拆卸，便于维修
- 11.设备带后座可通过膨胀螺钉固定在墙面上，也可挂吊在墙壁上
- 12.内部结构设计合理，外观漂亮大方，长度为最佳节约耗材尺寸6米。

铝合金设备带-铝合金设备带制作厂家-ERTYU-96-02铝合金设备带