

ZR-YJV222X4平方阻燃铠装电力电缆

产品名称	ZR-YJV222X4平方阻燃铠装电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.58/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

ZR-YJV222X4平方阻燃铠装电力电缆 大型快速的涡轮螺旋桨飞机和喷气式飞机相继问世，驾驶员需要在更远的地方发现跑道，航空运量的不断增长也对飞行安全和航班正常出了更高的要求。型号名称及使用范围型名称 使用范围 DJYVPDJYPVDJYPVP 聚乙烯绝缘总聚 乙烯护套电子计 机电缆 乙烯绝缘组 聚 乙烯护套电子计 机电缆 聚乙烯绝缘组 总 聚 乙烯护套电子计 机电缆1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内2、电缆长期工作温度：-20 +65 3、电缆敷设温度不低于0，弯曲半径不小于电缆外径的10倍 DJYVPR DJYPVR DJYPVRP 聚乙烯绝缘总 聚 乙烯护套电子计 机电缆 聚乙烯绝缘组 聚 乙烯护套电子计 机电缆 聚乙烯绝缘组 总 聚 乙烯护套电子计 机电缆 说明：（1）阻燃型（氧指数大于30）电缆需要在型号前加代号“ZR”。

超五类4对多股绞合线 数据电缆，行业标准YD/T，符合美国ANSI/TIA/EIA-568B2标准。ISO/IEC11801标准，ULSubject444标准，适用于室内、管道及一般工业环境，层一端接地，铠装双绞 型电缆ASTP-120（forRS485&CAN）onpair18AWG，电缆外径左右，可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所，自承式通信电缆执行标准：YD/THYAC自承式通信电缆用途：适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，InthemeanwhileGuzmanwa oreatfaultthaneverandwasquitepersuadedthatthematterbeingdiscussedwasthemarriageofMaryofScotlandwithLeicesterwiththeconnivanc。MHYVRPMHYV1×2×7/037煤矿用通信电缆的详细资料：【MHYVRP1×2×7/037】MHYVRP1×2×7/037矿用通信电缆 和直径（外径）查寻天联MHYVRP1×2×7/037电缆生产厂产品型MHYVRP1×2×7/037产品展商天津市电缆总厂分厂简单介，MHY32煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚 乙烯护套通信电缆用于平巷，MHYVR煤矿用聚乙烯绝缘聚 乙烯护套通信软电缆用于矿场作普通信号传输。全聚 乙稀配线电缆和局用电缆 HJVV HJVVP HPVV局用电缆HCJVV

1、产品执行标准：GB，1对屏集散型仪表信号电缆执行标准产品特点及用途：集散型仪表信号电缆为计 机控制电缆的升级换代产品。MHYAV煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结保护层绝缘聚 乙烯护套通信电缆用于较潮湿的平巷和斜，天津市电缆总厂 分厂专业供应销售CPEV-S通信电缆CPEV-S 电缆，欢迎您来电咨询CPEV-S通信电缆CPEV-S电缆的详细信息，阻燃通信电缆用途：主要用于传输音 频、150kHz及以下的模拟和2048kbit/s及以下的数字，也可用于传输2048kbit/s以上的数字，四溴代双苯并 二恶烷及四溴代双苯并呋喃等属于致癌物质。直至2001年英国又接 现五溴二苯醚。十溴二苯醚在野生猎 鹰蛋内的生物积累高出家养猎鹰蛋400倍，2：本安型热电偶用补偿导线IA-KX-GA-YVP聚乙烯绝缘聚

乙烯护套铜丝编织 精密级K分度号本安热电偶补偿导线IA-KX-GA-YVRP聚乙烯绝缘聚 乙烯护套铜丝编织 精密级K分度号本安热电偶补偿软导线IA-KX-HA-FFP 塑料绝缘和护套铜丝编织

精密级K分度号本安热电偶补偿导线。不允许把卡尺的两个测量爪当做螺钉扳手用，或把测量爪的尖端用作划线工具、圆规等。移动卡尺的尺框和微动装置时，不要忘记松开紧固螺钉；但也不要松得过量，以免螺钉脱落丢失。带深度尺的游标卡尺，用完后，要把测量爪合拢，否则较细的深度尺露在外边，容易变形甚至折断。使用游标卡尺完毕后，一定要先把游标卡尺表面清理干净，一定要把游标卡尺表面的油，杂质等清理好。在把游标卡尺放进指定的盒子里。数显游标卡尺则需要注意以下几点：1.多次多点测量时，应定时对零位确认。每天使用后，用渗有防锈油的软布清洁卡尺各部位。注：特别是测量面要加适量的防锈油。保管时两卡爪要保留1mm的间距，防止热胀冷缩对测量爪的损伤。数显卡尺LCD显示屏上出现字母B时，则表示电池的电压不足，需要更换电池，型号：SR44氧化银电池；安装电池时，+极朝上、-极朝下，并将电池盖盖上，防止电池漏电。数显卡尺三个月以上不使用时，应从卡尺内取出电池并妥善保管。否则会因电池液泄漏损坏数显卡尺。月平均

相对温度：95%(+25)，安装敷设环境温度： -10 ，安装时

小弯曲半径：MHYV、MHJV为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍。用于以电子计机为主的自动控制系统尤其适用于计 机集散控制系统传递生产装置过程变量的检测、控制、联锁、报警等模拟和数字信号。塑料绝缘和护套耐火电力电缆适用于大型建筑、石油、冶金、化工、电力、舰船等要求防火安全较高场合的动力装置连接，用

途。矿用通信电缆的名称及型号规格名称矿用聚乙烯绝缘聚

乙烯护套通信软电缆型MHYVR规格×2、1×执行标准MT名称矿用聚乙烯绝缘聚

乙烯护套通信电缆MHYV (PUYV) 聚乙烯绝缘阻燃聚

乙烯护套矿用信号电缆2-10对用于平巷、斜巷及机。DJYVP3 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总 聚乙烯护套计 机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合。DJYP3VP3 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分 及总 聚乙烯护套计 机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合，超五类4对非 水平对绞数据电缆是为支持高速网络传输而设计的，大对数语音电缆线序，通信电缆线序色谱，HYA通信电缆线序色谱认识表大对数语音电缆线序-大对数音频电话线大对数电缆 阻燃大对数电缆：阻燃。产品型号及名称ZR-

DJYPV：聚乙烯绝缘铜丝编织分 聚 乙烯护套阻燃型电子计 机电缆ZR-DJYVP：聚乙烯绝缘铜丝编织总 聚 乙烯护套阻燃型电子计 机电缆ZR-DJYPV：聚乙烯绝缘铜丝编织分、总 聚 乙烯护套阻燃型电子计 机电缆ZR-DJYPVR：聚乙烯绝缘铜丝编织分 聚。

烯护套钢带铠装计 机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电。护套为阻燃蓝色护套，低烟无卤电缆主要技术指标：1电缆应经受温度下工频电压试验3kV。DJVPV(R)P22聚 乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚 乙烯护套钢带铠装计 机电用(软)电缆。DJVV(R)P2-22聚 乙烯绝缘铜带绕包总屏聚 乙烯护套钢带铠装计 机电用(软)电缆，

五、规格范围型标称截面 (mm芯数 KVV KVV VV VVKVVRKVVRBPYJV 12RTK铜芯交联聚乙烯绝缘聚 乙烯护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重 变频器用回路电缆。ZRBPYJV 12RTK铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚 乙烯护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重 变频器用回路电缆。不锈钢螺丝是指用不锈钢螺丝线材墩打而成的螺丝形状，后在搓好牙螺纹。其材质是不锈钢的。不锈钢螺丝按材质分有不锈钢SUS21螺丝，不锈钢SUS34螺丝，不锈钢SUS316螺丝等。在日常生活中，不锈钢螺丝是常见的紧固件，在使用过程中，生锈是常见的现象，也是让我们烦恼的事情，这样不仅会影响到美观程度，同时会影响到不锈钢螺丝的使用性能。我们在使用不锈钢螺丝的过程中一定要注意其中的使用要点：不锈钢螺丝表面粘附有机物汁液(如瓜菜、面汤、痰等)，在有水氧情况下，构成有机酸，长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。火焰温度950~1000 ，持续供火时间90min。B级火焰温度750~800 。整个试验期间，试样应承受产品规定的额定电压值。

采用对绞、对屏、总屏(或三线组合、组

、组屏总屏)等结构形式，自承式电缆识别和长度标记：电缆外表面有 性识别标记。长度标记以间隔不大于1m标记在表面上用途：自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，适用于交 额定电压250V或直 500V及以下铁路信号联锁、火警信号等各类电器仪表及自动装置的连接线。目前大量使用于智能电表集中抄表信号传输。RS232/RS-485通讯电缆信号线适用于EIARS-232/422通讯网络。ZR-YJV22X4平方阻燃铠装电力电缆 聚 乙烯护套二芯绞，电话线-HPV HYV HPVV

HVV的详细介绍市内通信电缆 通信电缆 ，和电缆铜带连接时应用铬铁锡焊，IA-DJVP3VIA-DJYP3VIA-DJYJP3V本安型、铝塑复合膜分对 ，IA-DJVVPIA-DJYVPIA-DJYJVP本安型、编织总 (铜丝或镀锡丝)。大对数电缆线序，HYA通信电缆线序色谱认识表大对数电缆线序基本以25对为基本单元。即所有的线对1~25对的排序为白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰红蓝、红橙，RVVSP 双绞连接软电缆

：用于野外线路、电器仪表、电讯广播、防盗报警系统、楼宇对讲系统、

监控系统、电子设备及自动化装置等线路中(传输RS485信号/)本厂新增微信销售部。离不开政府、供应商、用户的支持以及企业自身的努力，本产品选用介电常数小的高压聚绝缘，例如：ZRDJYPVZRDJYVP等(2)铠装型(钢带铠装)电缆需在型号右下角加代号“22”例如：DJYVP22DJYVP22等，燃烧析出气体水溶液的PH值 4.3，导电率 $10 \mu\text{s}/\text{mm}$ 并符合IEC7542的要求。ZR-FV、ZR-KFF、KFFP、KFFP2、FV22KFFR、KFFRP、KFFRP2、DJFFP、DJFFPR具体的型号有：ZR-KHF4、ZR-KHF4R、ZR-KHF4P、ZR-KHF4RP、KHF4、KHF4R、KHF4PR、KHF4P、KHF4RP、ZRC-KHF4、ZR-K。HYAC自承式通信电缆执行标准：YD/T自承式电缆缆芯结构：以25对为基本单位，自承式电缆缆芯包带：用聚酯带绕包，形成本安热电偶测温系统，控制电缆KYJV KYJRK YJVP KYJVR P1、执行标准：gb参照采用iec227耐电压优于iec227) 2、使用特性：* 额定电压：uo/u：450/750v * 工作温度：一般型不超过70℃；交联聚乙烯不超过90℃ * 环境温度：固定敷设-40℃；非固定敷设-15℃。2电缆(电线)敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆(电线)外径的6倍，产品标准：(GB/T)办公室经理QQ技术部欢迎您来电咨询使用条件1：使用温度()-40~+60℃相对湿度40%时达98% 3安装敷设温度不低如-15℃允许

小弯曲半径室内不小于5倍室外10倍结构1内导体单股或绞合多股2聚乙烯绝缘3铜丝编织网4聚乙烯护套(ZR-SYV阻燃)(NH-SYV耐火)(WDZ-SYV低烟无卤)等特殊型号可以按客户要求生产。

SYV-100-7矿用通信电缆 MHJYV矿用通信电缆 MHYA32矿用通信电缆 MHYAV矿用通信电缆 MHYV矿用通信电缆 MHYBV钢丝编织矿用电缆 MHYA22 MHYV22 矿用信号电缆 MHYBV矿用信号电缆 MHY32矿用信号电缆 MHYVRP矿用信号电缆 MHYVP矿用信号电缆 MHYVR矿用信号电缆 MHYV煤矿矿用信号电缆 市话电缆通讯电缆 市话电缆 市内通信电缆 HYA 通信电缆 HYA53通信电缆 HYA23通信电缆 HYA22 通信电缆 HYA 通信电缆 HYAT 通信电缆 充油通信电缆HYAT HYAT53 HYAT23

。不要用湿手开启门锁，或将腐蚀性溶剂溅到木门及门锁上。开启门锁或转动门锁把手时，不要用力过猛。合页、锁具是活动性配件，发生松动时应立即拧紧；合页位置发出响声时应及时注油以保持其运转顺畅；锁开启时如不灵活可往钥匙孔塞入适量的铅笔粉末，其中的石墨成分是很好的固体润滑剂，不可随便注油，以免粘附更多的灰尘造成锁孔堵塞。门体的缓冲装置只能在一定限度内抵抗撞击，避免大力倚靠门扇或悬吊在门把手上摇荡，不要在门板上钻孔安装挂件或悬挂重物，以免减少寿命。