

# 软铜接地线ZR-BVR1X16平方

产品名称	软铜接地线ZR-BVR1X16平方
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.58/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

软铜接地线ZR-BVR1X16平方是由多根互相绝缘的导线或导体绞成的缆心和保护缆心不受潮与机械损害的外层护套所构成的通信线路。质量保障。信誉，由多根互相绝缘的导线或导体构成缆芯。外部具有密封护套的通信线路。使用条件1：使用温度( )-40~+602相对温度40 时达98%3安装敷设温度不低如-15 4充许小弯曲半径室内不小于5倍室外10倍结构1镀锡铜丝线芯2聚

乙烯绝缘/2芯对绞电缆3薄膜绕包/镀锡铜丝编织网 4聚 乙烯护套额定电压300V/300V300V，阻燃软电缆RVVZ型红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用)适用范围该电缆广泛应用于邮电、铁路、化工等行业的输配电系统。如今已成为一个以科技为先导。以科学管理为基准的企业。是生产规模较大的电线电缆专业厂家之一。通过ISO9001国际质量管理体系认证。2003年荣获CCC

强制性产品认证证书，2005年守合同重信用企业。2、采用特种

复合材料。减小了电缆外径，降低对安装空间的要求，3、设计使用循环弯曲寿

为500万次-2000万次不等，JYP2V - 2铜芯聚乙烯绝缘聚 乙烯护套铜/塑复合膜分及总 电子计

机电缆。一般场合 对绞式聚乙烯绝缘聚 乙烯护套市内通信电缆型名称CPEV-S绞式聚乙烯绝缘聚

乙烯护套市内通信电缆通信电缆-HYA电缆。产品执行GB标准，其中 型控制电缆，由于具有良好的评比性能得到电厂、电站的大量使用，电缆意义敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械

拉里的固定场合，型ZR-HYA、ZR-HYAC、ZR-HYAT、ZR-HYA53、ZR-HYAT53、ZR-HYV、ZR-HYA23、ZR-HYAT23、ZR-HYA22、ZR-HYAT布线可以任意布设成星型接线与树形接线，485布线规范是必须要手牵手的布线，MKVVmmmm75-25)mm2 MKVVmm5mmmm2 MKVVP75-15)mm5mm，ZR-VV32ZR-VLV32ZR-VV33ZR-VLV33ZR-VV42ZR-VLV42ZR-VV43ZR-VLV43阻燃聚 乙烯绝缘阻燃聚

乙烯/聚乙烯护套钢丝铠装动力电缆敷设在高落差地区。

控制信号双绞电线电缆控制信号双绞电线电缆RVSP22RVSP22铠装 双绞线 RVSP22铠装 双绞电缆 RVSP

双绞电缆RVSP( 双绞线 电缆 双绞电缆 控制信号双绞电线电缆RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSP ZR-RVSP绞型 软电缆制造商的详细介绍 型RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSP ZR-RVSP

规格：2×05 2×075 2×10 2×15 4×05 4×075 4×10 4×15 4×25 2×2×05 2×2×075 2×2×10 2×2×25

RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSPZR-RVSP型铜芯聚 乙烯绝缘护套绞型 软电缆。Q345B无缝钢管用途很广泛。一般用途的无缝管由普通碳素结构钢、低合金结构钢或合金结构钢轧制，产量最多，主要用作输送流体的管道或结构零件。根据用途不同分三类供应按化学成分和机械性能供应；按机械性能供应按水压试验供应。按b类供应的钢管，如用于承受液体压力，也要进行水压试验。专门用途的无缝管

有锅炉用无缝管、地质用无缝钢管及石油用无缝管等多种。无缝钢管磁性实验是差别退火奥氏体没有锈钢与铁素体没有锈钢的最容易的办法。统称矿用通信电缆MHYAV (5×2 10×2 20×2 30×2 50×2 80×2 100×2 对数二、 电缆型号及名称MHYV对)煤矿用聚乙烯绝缘聚乙烯护套通信电缆MHYVR对)煤矿用聚乙烯绝缘聚乙烯护套通信软电缆MHYVP对)煤矿用聚乙烯绝缘编织聚乙烯护套通信电缆MHYVRP对)煤矿用聚乙烯绝缘编织聚乙烯护套通信电缆MHY对)煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护，ZRCHYAT铜芯实心阻燃聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套双层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆市内通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。

05-15mm21-84对(3线组)用于电子控制装置、自动化系统、数字验检、计机回路及其它一般工业计机检测装置上，例如：ZR-DJYPVZR-DJYPVP等(2)铠装型(钢带铠装)电缆需在型号右下角加代号“22”例如：DJYPV22DJYPVP22等，常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中。电缆所占的比重正逐渐增加，电力电缆是在电力系统的主于线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，其中包括1-500KV以及以上各种电压等级，各种绝缘的电力电缆，二：产品执行标准Q/HHTZH0041阻燃耐火特性试验执行GB标准三：使用特性1. 交额定电压：U0/U450/750KV2. 工作温度：聚全乙丙烯(F46)绝缘不超过200 可溶性聚四乙烯(PFA)绝缘不超过260 3. 环境温度：聚乙烯护套：固定敷设-40。

主要是指铁路专用信号电缆，适用于额定电压交500V或直1000V及以下传输铁路数字信号、音频信号或自动信号装置的控制电路。4铁路信号电缆特性：电缆的使用环境温度为-45~+60，敷设的环境温度不低于-10。其它型号的电缆为外径的15巷网络信号电缆MHYVRP

MHYV20X2X7/0X2X7/0X2X7/X2X7/0X2X7/0X2X7/X2X7/037 2X2X7/03720X2X7/X2X7/043 5X2X7/043 2X2X7/04320X2X7/X2X7/0X2X7/0X2X7/052矿用信号电缆MHYVP10X2XX2XX2XX2X08 50X2X08 60X2X08 80X2X0X2X08。为降低互开率，正规锁厂在生产前会制定一个有几千种不同排列组合的弹子配比表。同一锁厂用同一锁芯模具生产的锁具，按规定不能销往同一地区。一些小厂为了省事，其配比数量仅为几百甚至几十种组合，这种情况下生产出来的锁互开率高就不足为奇了。专家建议，选购锁具应到正规商场、超市挑选大型企业生产的知名品牌，并检查锁体表面是否光洁，有无影响美观的缺陷；钥匙是否平整光洁；将钥匙插入锁芯孔开启门锁，看是否畅顺、灵活；可旋转门锁执手、旋钮，看其开启是否灵活；可将门锁保险，保险后看其是否有效；查看门锁的锁舌伸出长度不能过短等。SYV 75 - 5 + SYV 75 - 4 + SYV 75 - 3 + RV2、生产标准：标准、企业标准3、说明：导体使用单支或多支铜绞合实芯聚乙烯或PVC绝缘外包铝箔软铜线编织软聚乙烯护套长期允许工作温度不超过70 组合电缆=控制电缆+电源线+信号电缆+同轴电缆，市场竞争不规范，一些质量失信行为经常出现，因质量不合格而引起的各类事故时有发生。对财产、人身安全造成了不小的危害，目前我国电线电缆产业发展水平不高。总体还处于以量取胜的发展阶段。以质取胜的发展理念和价值追求没有在全行业得到普遍认同，常年生产聚乙稀绝缘聚乙稀护套；双屏电缆；双屏信号线：耐高温电缆；SYVPVPSYVP SYPVPSYPVP-75-7全铜2兆线。软铜接地线ZR-BVR1X16平方一般电压等级分为300V，300/500V。500V，450/750V，1000V等，”Theburghersunawareatfirstwhatthetumultmeantweretakenbysurrisenpillageandmurderbegantoremindthemofthe “Spanishfury” ?onandBironho，线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP供应 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP供应 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP供应 线SYV-75-5SYV-75-3SYV-75-5SYV-75-7SYV-75-9SYV-50-3S。

二：产品执行标准GBGB等效采用IEC502标准阻燃特性试验执行GB标准。软芯控制电缆-KVVRPZR-KVVRPZRC-KVVRPNH-KVVRP 双绞线RVSP 双绞电缆RVSP(双绞线 电缆 双绞电缆 本产品适用于交 额定电压450/750V及以下控制，订货须知：1订货时应注明产品名称、标准、型号、格号、数量及额定电压；2交货长度、时间；3其它特殊要求， 电缆的敷设温度0。 电缆的主要电气性能(I)20 时导体直电阻2不大于26 /km20mm2不大于98 /km(2)20 时的电缆绝缘电阻2不小于300M ?km2Omm2不小于100 M ?km。XF5-273型旋卡式通信电缆交接箱。卡接式交接箱30对电话交接箱、50对电话交接箱、100对电话交接箱、150对电话交接箱、200对电话交接箱、300对电话交接箱、400对电话交接箱、500对电话交接箱 50对100对200对300对400对600对1200对2400对通信电缆交接箱HPVV5\*，其它铠装通信电缆型号HYA2 2HYV22HYAT22HYY23HYYT23HYA23HYAT23，钢丝铠装通信电缆HYA33HYAT33WDZ-HYA53HYY33HYYT33HYY33，充油通信电缆HYATZRC-HYATWDZ-HYATHYYT。

相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准产品代号1、代号DJ-(系列代号)电子计机用 电缆Y-(绝缘代号)高压聚乙烯F-(绝缘代号)塑料V-(护套代号)聚乙稀R-表示多股软线芯P-(代号)铜网 P1镀锡铜网 P2铜带 P3铝塑复合膜 2、产品型号规格举例例1：订购7对，本产品具有阻燃性和

性，常被用于那些对传输的信号要求很高的场合，4、产品使用范围：本产品适用于交 额定电压450/750V 及以下的动力、日用电器、仪器、仪表、电讯设备。二、电缆的型号、名称和用途序型名称使用范围1V VVLVVYVLY聚 乙烯绝缘聚 乙烯/聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中。丝杆防护罩广泛用于丝杆、光杆、轴、立柱等部位，直径大小、伸展长度、连接方式等不受限制可弯曲，一般护套的伸长与压缩比值为1：1，也可按用户要求制作比值更大可更小的护套。丝杆防尘罩性能介绍：可以用来对丝杠、光杠、立柱、心轴及其它的圆形旋转柱体进行防护。此种护罩可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。