贵州黔西西门子1500PLC代理商

产品名称	贵州黔西西门子1500PLC代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

贵州黔西西门子1500PLC代理商 滤波 模拟量输入模块的 STEP 7 参数
电源模块和被备份的模块都会监视电池电压 电缆线槽和风扇部件 9.4 120/230 VAC
风扇部件(6ES7408-1TB00-0XA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08
431 9.5 24 V DC 风扇部件(6ES7408-1TA01-0XA0) 24 VDC 风扇部件上的操作员控件和指示灯 !4 1, 2, 3 4, 5,
6 1 AT ィ慈拳昇 ,%$& & & 倏嬏 倏嬏 枒 图 9-4 风扇部件 24 VDC
(6ES7408-1TA00-0XA0)的控件和指示灯 特性 24 VDC 风扇部件与 120/230 VAC
风扇部件的结构和功能特性相同 小心 表示如果不采取相应的小心措施，可能导致轻微的人身伤害 警告
存在人身伤害、财产损失、危险物质泄露的风险 PS 407 10A 和 PS 407 10A R 操作员控件和监视元件
36 $.$ $$;)05 %$77 ,1',& %$77 %$77 2))
,17) %$) %$77) '& 9 '& 9 %$77) %$77 %$77 ,17)% $)%$7 7) %$77) 9' & 9 '&/ (
婉脧 婉脧)05 朽 槌 %$77 ,1',& % $772)) %$77 朗 l5. 图 3-5 PS 407 10A 和 PS 407 10A R
操作员控件和监视元件 电源连接 AC 电源插座用于将 PS 407 10A 和 PS 407 10A R 连接到 AC 和 DC 电源
接口模块 6.3 接口模块 IM 460-1 (6ES7460-1BA01-0AB0)和 IM 461-1 (6ES7461-1BA01-0AA0) S7-400
自动化系统模块数据 376 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 IM 460-1 和 IM 461-1
的操作员控件和指示灯的位置 ,0 (;7) & & ,0 ,17) (;7) ,17) (;7) ,1 (;7) ; '& 9 '& 9
; ; ; ; ,0 ;;;;; ;;;; ;;;;; ;;;; /(' ',3 & 扭; & 庆▌兗棊扭 扭; 图 6-3 IM
460-1 和 IM 461-1 的操作员控件和指示灯的位置 接口模块 6.3 接口模块 IM 460-1 (6ES7460-1BA01-0AB0)和
IM 461-1 (6ES7461-1BA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08
377 发送 IM 上的操作员控件和指示灯 表格 6-8 发送 IM 上的操作员控件和指示灯 LED 含义 EXTF LED（红
色） 出现外部故障时亮起 更改 CPU 中的中断处理(更改中断 OB 的优先级；缩短中断程序) 1 +24 V L+
QV S+ S- MANA 0 V M UISO RL 图 5-18 负载到电隔离模拟量输出模块电压输出的 4 线制连接 L +： 24
VDC 供电电压接线端 QV： 模拟量输出电压 S +： 检测线路(正极) S -： 检测线路(负极) 模拟量模块 5.15
将负载/执行器连接到电压输出 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 249
MANA ： 模拟电路的参考电位 M ： 接地 UISO ： MANA 与机壳接地间的电位差 (1) 外壳接地
负载到电压输出的 2 线制连接 使用 2 线连接时，请在前连接器上将 QV 与 S+连接，将 MANA 与 S 连接
调用下个功能块之前会保留通过此方法存储的数据

贵州黔西西门子1200PLC代理商