

怀化伊顿UPS不间断电源40KVA参数报价视频

产品名称	怀化伊顿UPS不间断电源40KVA参数报价视频
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:40KVA 功能:断电延时
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

伊顿UPS电源40KVA参数报价产品简介容量:20~40KVA拓扑结构: 双变换在线式输出电压:380/400/415VAC输出功率因数:0.8频率:50/60Hz特征? ***IGBT整流技术,输入功率因数达0.99,输入电流谐波小于3%? 整机系统***达93%? 产品内置并机功能,标配并机卡,不需要增加外部附件,可实现8台UPS并联工作? 并机冗余工作状态下可以支持共用一组电池,大大节省了用户的? 大屏幕中文LCD 图形化显示面板方便中国用户操作? **的工业环境防护性能,标配下可以达到IP21 的防护等级? X-Slot通讯扩展槽和多种可选通讯扩展卡满足网络智能监控的要求;

输入	
标称电压	400 Vac (L-L) 230 Vac (L-N)
频率	40-65 Hz (自适应到 50 Hz 和60 Hz)
THD i	<3%>
功率因数	>0.99
双总线输入	支持
电池	
电池标配	12V * (28只/30只/32只可选) 串联
输出	
线电压	380VAC(± 1%)
频率	50/60 Hz
功率因数	0.8
过载能力	125%, 10 分钟 150%, 1 分钟
效率	
市电模式	93%
电池模式	93%

节电模式	98%
显示器 LCD	中文/英文UPS状态和运行介绍。显示输入电压、输出电压、电流、频率、充电器电压和电流、故障和报警UPS运行状态
LED 通信接口	RS-232、AS/400、RS485、服务、智能插槽
运行环境	
温度	0 ° C to 40 ° C
湿度	5%~95%

伊顿UPS电源40KVA参数报价

伊顿93E系列|UPS

为中大及中小型工业控制应用系统机房用户的额IT环境打造可靠运行、管理简便的电力保护系统。伊顿93E系列UPS为IT管理员提供了一套极为简便的方案来管理他机房供电系统,而不用再为经费紧张、机房空间、技能等客观因素制约发愁。伊顿93E系列UPS的研发基于高品质、高可靠性客户需求,以解决现代中小型数据机房中所面临的典型供电问题为目的。同时,兼顾适应日趋敏感的回报率、能源消耗成本、远程智能管理及效能等要求。伊顿在产品的设计方面充分考虑到各种恶劣因素环境和*因素,以安全可靠行为产品设计的理念。*性能伊顿93E系列UPS采取双变换技术,解决来自电网的欠压、过压、谐波失真、频率变换等9种影响用户负责安全可靠运行的电力故障,为IT及工业负载提供与市电隔离的纯净不间断电源的输出。高效节能设计伊顿93E系列UPS具有极高的系统转换效率,在整流逆变的工作模式下,系统效率可达94%以上,使它成为同一级别UPS中*节能的代表的产品之一,同时依旧为其所保护的提供*的电力保护。高可靠性、高性能双变换在线技术,提供稳定可靠地电源输出。先进的DSP控制技术,高速运输及数据采集分析能力,确保输出的可靠。N+1 冗余并机功能,提升整个供电系统的可靠性。优异的技术指标输出功率因数高达0.9,与现代设备达到*的匹配。系统整流逆变效应大于94%,高效模式下效率大于98%,有效降低UPS自身能耗输入功率因素高达0.99输入电流谐波 3%高智能化管理伊顿 统一智能电力监控及管理系统极低运行维护成本极高的系统运行效率,提高电能的转换率,减少电能的损耗极好的输入性能指标,减少了对输入电网的影响,降低了对输入配电机开关的容量需求高智能化UPS,减少日常维护的复杂程度其它优越性

紧凑型设计,高功率密度,系统占地面积多可节省35%大屏幕LCD图形显示器,提供更多的UPS工作参数信息伊顿 统一生产过程及质量控制多种通讯选件及工业环境选件

厂家凭借多年的生产经验,加上不断的科研,配合市场的趋向而生产的电池,具有高性能、经济维护省力等特点,符合客户的要求。随着电子科技日新月异的发展,免维护阀控式铅酸蓄电池已被更广泛地使用,并得到广大用户的好评。